

生产钢铝拖链、塑料拖链、坦克链、穿线桥、工程拖链

产品名称	生产钢铝拖链、塑料拖链、坦克链、穿线桥、工程拖链
公司名称	盐山县华夏机床附件有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:华夏 型号:tI型 材质:主体链板为渗碳镍链板
公司地址	沧州市盐山县蒲洼城工业区
联系电话	86-03176341623 13685467879

产品详情

产品名称: tI型钢制拖链

产品说明

tI 钢制拖链：tI 系列钢拖链的主体链板（优质钢板镀铬）、支撑板（挤拉铝合金）、轴销（合金钢）等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲灵活，阻力变小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

tI型钢制拖链主要参数：

支撑板（按用户要求规格生产）

拖链的选用1．支撑板内腔孔径

$d_1 = d + 0.1d$ （取整数）。其中 $d =$ 电缆、电缆、液、气软管的外径。2．

根据支撑板内腔最大孔径 d_{max}

来确定链板高度 h_g 和拖链号 tI_{xx} 。3．

根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径；当拖链需承载

较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板 I 型（整块式）。当管缆的接头

尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆

装、维修等时。可选用支撑 II 型。属分

开式类型支撑板。安装管缆的规格

品种较多时，可选用支撑板 III 型（框

架式）。4．根据安装管缆的数量来决定

支撑板宽度 b_1 ，从而可得拖链宽度 b

。5．拖链使用场合或受环境影响时，

需要采用钢带防护支撑板时，请与本

公司另行提出。

带三条链板的拖链因为支撑板最大长

度有限，在较宽拖链上可以装置一个

或多个拖链链板。另外的原因是，可

提高较窄的拖链的稳定性，此外也可

通过第三条链板将套管与电缆隔开。

注：tI_g 型取参数 $d, 12, e, tI$ 型取

f, j, k 。

液压管的弹性状况要注意,液压管在压

力下会伸长或缩短,

因此,应考虑到软管的弹性系数,特别是

在高压及拖链长度较长的情况下,

应引起注意。

订货举例 拖链型号tI125 支撑板III型 弯曲半径r

支撑板宽度、长度 拖链tI125III-500 × 600 × 6888

"生产钢铝拖链、塑料拖链、坦克链、穿线桥、工程拖链"的矩形孔径为100（mm），不支撑长度是1000（mm），负载重量为1000，负载能力是100，尺寸为10110，支撑板最大孔径是101（mm），加工定制为是，材质是主体链板为渗碳镍链板，是否库存为是，型号是TL型，品牌为华夏，是否批发是是