

## 专业推荐：华德牌钢铝拖链/钢制拖链-可定做,价格优

产品名称	专业推荐：华德牌钢铝拖链/钢制拖链-可定做,价格优
公司名称	庆云华德机床辅机制造有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:山东华德 型号:tl/tlg 材质:不锈钢
公司地址	山东省德州市庆云县民营创业园六和顺路1号
联系电话	0534-3862266

## 产品详情

钢制拖链（钢铝拖链）型号规格参数一览表 （单位：毫米）

型号	节距	外高	内高	外宽	内宽	可供选择弯曲半径
tl45	45	32	16	内宽+12	根 具 使 用 情 况  确 定 拖 链 内 宽	50、75、90、115、145
tl65	65	50	30	内宽+18		75、90、115、125、145、185
tlg75	75	50	30	内宽+20		100、150、200、250、300
tl80	80	55	32	内宽+18		100、115、125、145、185、200、250
tl95	95	75	53	内宽+20		115、145、200、250、300
tlg100	100	75	50	内宽+26		150、200、250、300、400
tl115	115	85	58	内宽+24		145、200、225、250、300、350
tl125	125	100	68	内宽+24		200、250、300、350、470、500、575、
tlg125	125	100	68	内宽+34		200、250、300、400、500
tl155	155	120	86	内宽+26		200、250、300、350、450、500、
tlg175	175	150	118	内宽+38		250、300、400、500、600
tl180	180	145	112	内宽+26		250、300、350、450、490、600、
tl225	225	200	152	内宽+26		400、450、600、750、800、850、1
tl250	250	220	172	内宽+28	400、450、500、600、750、800、1	

钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢

性好不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。拖链可适应最大移动速度40米/分。2．拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。3．拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

钢制拖链规格型号规格tl45 tl65 tl95 tl125 tl180

节距(t) 45 65 95 125 180 弯曲半径(r) 50 75 90 115 115 145 200 200 250 300 350 470 250 300 350 450 125 145 185 250  
300 500 575 700 750 490 600 650 拖链最小宽度(bmin) 60 70 120 120 200 拖链最大宽度(bmax) 200 350 250 550  
650 拖链长度(l)由用户按需要自定 支撑板最大孔径(d1) - 30 50 75 110 矩形孔(dmax) 14 26 46 72。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式。钢制拖链设计参数：节距，弯曲半径，拖链宽度，拖链长度，支撑板形式。订货举例tl65i-300-200-3500就是代表tl65.弯曲半径300，宽度200，长度3500毫米。

山东华德机床辅机制造有限公司

中德合资山东华德机床辅机有限公司是集机床附件开发、应用、研究为一体的专业性企业。在近十年的发展过程中，公司全体员工凝聚心智，齐心协力，经过不懈探索和不断创新，使公司从创业伊始单纯的机床防护罩产品发展到今天涵盖导轨防护、电缆、油管防护、丝杠、光杠防护等四个领域几十种机床配件系列产品。目前公司产品主要有：机床导轨防护罩、钢铝拖链、工程塑料拖链、软管、软管接头、工作灯、冷却管、机床把手、手轮、链钣式、刮钣式除屑输送机。在每一个产品的背后又有上百种型号供您选择！其产品性能和市场占有率已经遥遥领先于国内外同类产品。用户遍及全国三十个省市自治区，并且继续以极快的速度在机械行业内扩展。今天公司人才济济，拥有一批学历高，经验丰富，创新意识强的员工。他们长期从事机床附件开发和专业设计，积累了宝贵的经验，力求为您的机床增光添彩。 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。作为国内一家机床附件产业的开拓者，在广大客户的鼓励、支持和帮助下，我公司将继续在机床附件领域顽强拼搏，勇于进取，大胆创新，追求卓越，不断超越自我，生产出更完美、更实用、更强的产品。为我国的机床产业的振兴和发展奉献绵薄之力！我们竭诚欢迎您和您的企业与我们合作，把我们的产品推向世界各地。

传真：0534-3765158

电话：0534-3669299 15725340312 张小姐

网址：www.sdhdjcfj.com 地址:山东庆云民营创业园

邮箱：huadejichuang@163.com

山东华德机床辅机制造有限公司

1.工程钢制拖链的用途和特点：适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。钢制拖链的结构：钢制拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。单元链节由左右

链板和上下盖板组成，钢铝拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

<http://www.sdhjcfj.com/>

2.重型工程塑料拖链的用途和特点：拖链选用原则 内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为对考值并留有10%以上的空间

拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则

应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片

。

<http://www.sdhjcfj.com/>

"专业推荐：华德牌钢铝拖链/钢制拖链-可定做,价格优"的矩形孔径为65（mm），不支撑长度是3.6（mm），负载重量为200，负载能力是200，尺寸为客户参数，支撑板最大孔径是70（mm），加工定制为是，材质是不锈钢，是否库存为是，型号是TL/TLG，品牌为山东华德，适用机床是皆可，是否批发为是