

三层中空玻璃定做 寮步镇中空玻璃 利仁源生产厂家

产品名称	三层中空玻璃定做 寮步镇中空玻璃 利仁源生产厂家
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

中空玻璃的外观质量问题及原因分析——利仁源中空玻璃厂家

随着城市的快速发展，城市人口的不断增加，土地价格的高涨，导致高层建筑物越建越多。钢化玻璃作为安全玻璃的一种，因其具有普通玻璃的视性，同时又具有机械强度高、热稳定性好且破碎后的碎片小、碎片无尖锐锋利的尖角等安全特性，已经作为高层建筑门窗必备的建材产品之一，得到广泛的应用。我们在重视其安全性能的同时，也决不应该忽视中空玻璃的外观质量，也就是，作为合格产品的外观质量也必须满足相应的技术要求。

中空玻璃的外观质量问题有许多表现形式，我们按照其出现在生产过程中阶段的不同，将其分为两大类：
： 由原片质量缺陷造成的中空玻璃外观质量问题，如：点状缺陷(气泡、夹杂物)、划伤、光学变形等；
； 由钢化加工过程造成的外观质量问题，如：中空玻璃的平整度问题(波浪纹、吻合度、板面变形)、光学方面的问题(中部灰色、应力斑过重、虹彩现象)、白道、划伤、麻点等。

为什么利仁源的中空玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的中空玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购中空玻璃的朋友前来咨询利仁源！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

中空玻璃自爆的两种起因——利仁源中空玻璃厂家

中空玻璃自爆分类

中空玻璃自诞生开始，就伴随着自爆问题。中空玻璃自爆可以表述为中空玻璃在无外部直接作用的情况下而自动发生破碎的现象。在钢化加工、贮存、运输、安装、使用等过程中均可发生钢化玻璃自爆。自爆按起因不同可分为两种：一是由玻璃中可见缺陷引起的自爆，例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等；二是由玻璃中硫化镍(NiS)杂质和异质相颗粒引起中空玻璃自爆。这是因为白天气温高，夜晚室内开空调气温低，冷热不均发生自爆。根据我国玻璃行业标准，玻璃允许有一定的自爆率，但自爆率非常低，只有千分之三。

为什么利仁源的中空玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的中空玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购中空玻璃的朋友前来利仁源！

中空玻璃的红外辐射加热方法——利仁源中空玻璃厂家

红外辐射加热的一个特点是，辐射传热不需要介质，在真空中可传输，在大气中传输中空气的主要成分氧气和氮气很少吸收红外线，所以损耗在介质和介质流动过程中的能量就很少，据热工计算，在700-1000度下辐射传热的利用率是对流传热的5.7-7.4倍。另外，红外辐射加热的还具有加热十分均匀的特点。为了更好的发挥这个特点，加热器的形状十分重要。对于平板中空玻璃来说，从宏观看，管形加热器的加热均匀性不如板形加热器。实践证明，平板型加热器比较适宜，它利于提高钢化玻璃质量，提高产品成品率和用于钢化难度更大的釉面玻璃。所以，必须强调，平板中空玻璃用平板加热器好，任何需要反射器的加热器都不如平板玻璃有效。因为在大多数情况下，由于加热器产生的高温，反射表面不可避免地变黑，过一段时间，从它的背面放射热量，使反射器变成吸热器。

多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事中空玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的中空玻璃。因此在业界中，利仁源的中空玻璃是的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购单片防火钢化玻璃的朋友，不妨选择利仁源！