

# 销售二极管-ABB 焊接二极管5SDD71X0410

产品名称	销售二极管-ABB 焊接二极管5SDD71X0410
公司名称	乐清市柳市优克码电子经营部
价格	.00/PCS
规格参数	产品类型:整流管 是否进口:是 品牌:abb
公司地址	浙江乐清柳市
联系电话	86-0577-27858201 13968767121

## 产品详情

abb可控硅、普通晶闸管、整流二极管、快恢复二极管、焊接二极管、igbt、igct芯片。abb普通晶闸管-获准专利的硅滑动式结构-应用于大功率的工业生产和电气传动领域-很低的同态压降-选择合适的qrr和vt的器件匹配，可串联或并联使用优点：应用于大功率的工业生产和电气传动领域低通态压降选择合适的qrr和 t的器件匹配，可串联或并联使用获准专利的硅滑动式结构工作范围：350~6100a，1600~8500v 可控硅应用领域：无功补偿、励磁、高压软起动、整流器、工业传动设备、高压变频调速直流输电、充磁机、可控硅整流电源、感应加热（电炉）、高电压化学、斩波器等abb普通晶闸管供应型号：5stp 10d1601 5stp 33l2800 5stp 18f1800 5stp 38q42005stp 07d1800 5stp 28l4200 5stp 18f1801 5stp 34q52005stp 09d1801 5stp 25l5200 5stp 17f2201 5stp 52u52005stp 09d2201 5stp 18m6500 5stp 16f2800 5stp 42u65005stp 06d2800 5stp 45n2800 5stp 16f2801 5stp29h22015stp 08d2801 5stp 38n4200 5stp 12f4200 5stp 24h28005stp 04d4200 5stp 34n5200 5stp 08f6500 5stp 24h28015stp 04d5200 5stp 26n6500 5stp 08g6500 5stp 18h42005stp 03d6500 5stp 12n8500 5stp 34h1800 5stp 17h52005stp 03x6500 5stp 50q1800 5stp 27h1800 5stp 12k65005stp 20f1601 5stp 45q2800 5stp 30h1801gto——门极可关断晶闸管gto——门极可关断晶闸管优点：获准专利的硅滑动式结构所有gto均经过额定电流的关断测试通态和开关损耗间最佳折衷具有抗辐射能力工作范围：2500~6000v，600~4000agto标准型最大重复反向电压—vrrm=17v；最大结温—tvjm=125 缓冲层：（1）极低的导通损耗和动态损耗（2）非常好的快速开通特性（3）特殊发射极结构：最小的通态损耗。（最大重复反向电压—vrrm：17v；壳到散热器热阻rthch (k/kw)=3—3k/kw )gto供应型号：5sga 15f2502 5sga 20h2501 5sga 25h2501 5sga 30j25015sga 06d4502 5sga 20h4502 5sga 30j4502 5sga 40l45015sgf 30j4502 5sgf 40l4502雪崩型 整流二极管整流二极管雪崩型优点：- 适合于工频应用 - 通态压降低，vf分散性小，非常适合并联使用瞬态过压自保护 - 准许最大雪崩功耗abb整流二极管供应型号：5sda 11d1702 5sda 10d2303 5sda 09d2604 5sda 08d32055sda 07d3806 5sda 06d5007 5sda 27f2002 5sda 24f23035sda 21f3204 5sda 19f3205 5sda 16f3806 5sda 14f5007abb普通型整流二极管:5sdd 11d2800 5sdd 08d5000 5sdd 24f2800 5sdd 20f50005sdd 48h3200 5sdd 40h4000 5sdd 38h5000 5sdd 31h60005sdd 51l2800 5sdd 33l5500 5sdd

60q2800 5sdd 60n2800 5sdd 50n5500 5sdd 54n4000 abb焊接二极管 abb焊接二极管优点：适合中频焊接和高压应用极低的通态损耗和热阻损耗通态压降低， $v_f$ 分散性小，非常适合并联使用应用领域：为中频大电流电焊设备而设计；适用中频焊接和高压应用，由于极低的通态损耗和热阻损耗，因此具有非常高的可靠性 abb焊接二极管供应型号：5sdd71x0200 5sdd71b0200 5sdd71x0400 5sdd0120c0200 5sdd0120c0400 5sdd92z0400 5sdd0135z0400 abb快恢复二极管 abb快恢复二极管优点：最佳的快速软恢复特性反向恢复电荷少关断时可承受高的 $di/dt$ 耐量最适合与gto和igct配套使用具有抗辐射能力gto续流二极管型号：5sdf 05d2501 5sdf 03d4501 5sdf 07h4501 5sdf 02d6002(gto续流二极管 最大结温 $t_{vj}$ : 125 ) abb吸收二极管型号：5sdf 03d4502 5sdf 05f4502 5sdf 10h4502 5sdf 10h4503 5sdf 10h4520 5sdf 16l4503 5sdf 02d6004 5sdf 04f6004

qq1810292766

"销售二极管-ABB 焊接二极管5SDD71X0410"的工作温度范围为150 ( )，功耗是380，批号为1212，材料是硅(Si)，是否进口为是，针脚数是2，正向平均电流 $I_F$ 为7100，反向浪涌电压 $V_{rrm}$ 是400，型号为5SDD71X0410，产品类型是整流管，品牌为ABB，封装是陶瓷