

控制器|自动门控制器|感应门控制装置

产品名称	控制器 自动门控制器 感应门控制装置
公司名称	杭州赛盾门控设备有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:赛盾 型号:sl101.04d
公司地址	杭州市西湖区三墩镇山桥村诸家塘33号1幢303室
联系电话	18805712184 18857883458

产品详情

特点:

- 1.优越的微处理技术持续监控门扇的位置，能对门体运行速度，行程进行精确地控制，自动适应不同的速度，门宽，具有良好的运行曲线，极大地降低了运行噪音
- 2.具有电子锁闭功能:在一般应用场合可以替代电锁,即在门体关闭状态下探测到撬门企图，电机加力闭合
- 3.较少的参数（无须设置开、关门缓冲距离，缓冲速度）仅5项设置（开门保持时间，开门速度，关门速度，部分开门幅度，遇阻灵敏度），使用更加方便
- 4.自动探测门体重量，自动分配电机启动力矩
- 5.直观的数码显示，方便的按键参数调节，彻底解决了螺丝刀电位调节摸着石头过河的不便，和触点氧化后参数丢失的烦恼
- 6.更久寿命，无故障运行2百万次，性能卓越可靠
- 7.学习码遥控器远程控制或者由5档档位开关控制：常开、半开、锁闭、单向通行和自动运行

技术参数：

	sl101.04d
电源	ac 220v ± 10%, 110v ± 10%, 50-60hz
输出电压	24-28vdc
蓄电池管理模块	支持
保护等级	ip20

基本功能介绍：

*常开功能：门保持在开门状态

*局部开门功能：当行人流量有限，可设置30%-95%部分开门行程，满足用户对开门宽度增减的灵活需求，而且即便百万次的部分开门，保证其设定开门宽度准确无偏差

*锁闭功能：当设置为此功能，门机关闭，门锁定，屏蔽任何开门信号（火警信号除外）

*单向通行功能：当需要只进不出或者只出不进时，可设置出/入单向通行

*自动运行功能：任何由微波或红外探头，门禁，出门开关，遥控器激发的开门信号，均能实现自动开门，自动关门

主动安全功能：

*安全电眼信号端口常闭：若安全电眼发生老化，故障和损坏，门扇将保持常开状态，提醒用户及时更换电眼，彻底避免不测安全事故发生

*火警信号优先：即使用户设置为“锁闭”，其他开门信号均被屏蔽条件下，若火警启动，自动开门至常开，提供消防通道

被动安全功能：

*优越的防夹安全：通过灵敏的500毫秒遇阻响应，实现轻易自动反弹防夹保护；阻挡点的位置会被精确记忆，在下次关门会慢速趋近阻挡点，使关门变得更加贴心，更加安全

后备电源和管理模块：

*可选配独立的蓄电池充放管理模块和2节12v 1.3ah铅酸蓄电池，充电饱和停止充电，放电到低保护值，则停止放电，避免电池过充或者过放，使电池寿命增加60%

*用2x128kg感应门测试，每24秒一个开关周期不间断，蓄电池持续供电有效工作时间达90分钟，共216次运行，其供电时间长度是不带蓄电池管理模块（20分钟）的4倍

产品应用：自动门，自动感应门，感应自动门，自动平移门，平移自动门，平移感应玻璃门，平移自动感应门，自动门开门器，自动门开门机，自动门驱动装置，自动门控制器，自动门控制装置，平移门驱动电机，平移门控制器，平移门控制装置，感应门机，感应门门机，感应门机组，平移门机组，感应门驱动装置，感应门控制装置，感应门控制器；松下自动门，多玛自动门，kaba自动门，迪泰柯自动门，faac自动门；医用气密门，手术室气密门，医用自动气密门，手术室自动气密门，可沉降气密门，x射线防辐射平移门，x射线防辐射铅板门，x射线防辐射手术室门

"控制器|自动门控制器|感应门控制装置"的产品用途为控制平移感应门开关并保护行人安全，型号是SL101.04D，输入为90-250V，品牌是赛盾，环境温度为-20~+60，加工定制是是，输出为24-28V