

# 广西蒙山高铁站广场新型墙体砖 东联砦源现货

产品名称	广西蒙山高铁站广场新型墙体砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西蒙山高铁站广场新型墙体砖 东联砦源现货

产品特点：

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰，加压经过密封养护 特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

制作工艺：

为了确保产品质量和坚固度，广西东联砦源建筑材料有限公司采用了10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。在制作过程中，我们选用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要材料，并通过加压和密封养护，使墙体砖更加坚固和耐用。

用途使用范围：

广西蒙山高铁站广场新型墙体砖可用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等各种场所。其优异的抗压强度和稳定可靠的特点，使其成为用于大型建筑项目或者需要长期使用的场所的理想选择。

产品优点：

耐候：广西蒙山高铁站广场新型墙体砖经过特殊处理，具有优异的耐候性能，可以在各种恶劣的气候条件下使用。防火：墙体砖采用防火材料制作，能有效减少火灾风险，保护人们的生命财产安全。抗震：通过10型震动加压成型与密封养护制作的墙体砖，具有出色的抗震能力，可以在地震等自然灾害中起到有效的保护作用。保温：墙体砖的制作工艺和材料选择使其具有良好的保温性能，可以有效减少室内外

温差，提供更加舒适的居住环境。环保：广西东联砦源建筑材料有限公司致力于环保生产，墙体砖采用环保材料制作，并且在生产过程中通过科学管理和措施，减少对环境的影响。

通过以上的介绍，我们可以看出广西东联砦源建筑材料有限公司生产的广西蒙山高铁站广场新型墙体砖具有多重优点和特点。其免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖的应用范围广泛，无论是在建筑庭院还是乡村景观隔墙隔断，都能发挥良好的效果。产品质量可靠，具有良好的抗压强度，能够承受各种外力和环境的挑战。

如果您对广西蒙山高铁站广场新型墙体砖感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们！