

广西蒙山公园步道河堤仿古彩砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西蒙山公园步道河堤仿古彩砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的水泥砖厂家。我们为客户提供了广西蒙山公园步道河堤仿古彩砖，该产品具有吸音、耐潮、耐压和低吸水率等特点。

免烧实心砖

产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖广泛应用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断。通过采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料，经过加压成型和密封养护的制作工艺，我们的免烧实心砖具有优异的抗压强度，可以承受7.25Mpa-19.6 Mpa的压力。，免烧实心砖还具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点，能够满足各种环境下的使用需求。

免烧青砖

产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧青砖也是我们的主打产品之一。与免烧实心砖相似，免烧青砖采用了相同的生产线和制作工艺，具有相同的重量、抗压强度和主要用途。免烧青砖的特点与免烧实心砖相同，包括耐候、防火、抗震、保

温和环保等。

市政道路砖

产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

市政道路砖是另一项我们提供的高品质产品，它的参数与免烧实心砖和免烧青砖完全相同，包括重量、抗压强度和主要用途。市政道路砖采用了同样的生产线和制作工艺，具有与之相似的特点，如耐候、防火、抗震、保温和环保等。

综上所述，广西蒙山公园步道河堤仿古彩砖是一种优质的建筑材料，适用于多种景观隔断的场所。无论是免烧实心砖、免烧青砖还是市政道路砖，我们的产品都经过了严格的生产工艺和密封养护，具有出色的性能和环保特点。我们诚挚欢迎您选择广西东联砦源建筑材料有限公司的产品，共同打造美丽宜居的乡村风景。