

广东湛江边坡支护排水灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东湛江边坡支护排水灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东湛江边坡支护排水灰色标砖是一种免烧实心砖，也被称为免烧青砖或市政道路砖。该产品有以下几个重要的参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：采用10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

广东湛江边坡支护排水灰色标砖具有以下特点：

耐候性强：该砖采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰制作，能够在各种恶劣气候条件下长时间保持稳定的性能。
防火性能好：由于采用了特殊的制作工艺和材料，该砖具有出色的防火特性，能够有效保护建筑物的安全。
抗震性能优异：该砖经过10型震动加压成型与密封养护，具有良好的抗震性能，能够在地震等自然灾害中提供保护。
保温效果显著：砖体密实，含有微小的孔隙空气，具有良好的保温性能，能够有效隔热，提供舒适的生活环境。
环保可靠：砖坯采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰制作，无任何有害物质，符合环保标准，对人体无害。

广东湛江边坡支护排水灰色标砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。它可以有效划分空间，营造美观的景观效果，并且在边坡支护工程中具有出色的排水性能，可以防止水土流失，保护边坡的稳定。

采用10型震动加压成型与密封养护的生产线制作的广东湛江边坡支护排水灰色标砖，具有坚固的结构和优异的品质。在制作过程中，特殊的制作工艺确保了砖坯的密度和强度，使其具有耐久性和可靠性。

综上所述，广东湛江边坡支护排水灰色标砖是一种重量轻、抗压强度高、用途广泛、制作工艺独特、具有多重优点的优质砖材。它的耐候、防火、抗震、保温和环保特性使其成为建筑行业和景观工程的理想

选择。