

# 广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖是一种免烧实心砖，也被称为免烧青砖或市政道路砖。该产品具有以下几个关键参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

该灰色标砖由广西东联砼源建筑材料有限公司生产，具备多种优点，适用于各种建筑场所。以下将从几个方面介绍该产品：

### 1. 重量轻，便于搬运

广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖的重量非常轻，每块仅为2.5-3kg，因此在施工过程中搬运方便，减少了工人的劳动强度，提高了施工效率。

### 2. 抗压强度高，耐久性佳

该砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，经过严格的生产工艺和密封养护，使其具备出色的耐久性能，能够承受较大的压力和冲击。

### 3. 多功能应用，广泛使用

广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断，可以用于各种建筑场所，

如住宅小区、工业园区、公园等。它不仅可以美化环境，还能有效隔离声音和人流。

#### 4. 制作工艺精湛，质量可靠

该砖采用10型震动加压成型与密封养护的生产线制作，采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等高质量原材料，经过加压和密封养护，保证了产品的质量和稳定性。

#### 5. 具备多种优点，适应各种环境

广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖不仅具有良好的耐候性，能够适应各种气候条件，还具有防火、抗震、保温等特点，能够在多种环境中稳定使用。，它还是一种环保的建材产品，不会对环境造成污染。

，广西贺州厂房围墙人行道灰色标砖是一种性能优良、质量可靠的免烧实心砖。它的轻量化设计、高抗压强度和多功能应用使其成为建筑庭院乡村景观隔墙隔断的理想选择。如果您有相关需求，请随时与广西东联砼源建筑材料有限公司联系。