

广西来宾边坡支护排水细面仿古砖 市政环保砖厂家

产品名称	广西来宾边坡支护排水细面仿古砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖是广西来宾边坡支护排水细面仿古砖的三种主要产品。本文将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围以及优点等多个方面来详细介绍这三种砖的特性。

产品特点 重量：免烧实心砖2.5-3kg /块，免烧青砖2.5-3kg /块，市政道路砖2.5-3kg /块
抗压强度：免烧实心砖7.25Mpa-19.6 Mpa，免烧青砖7.25Mpa-19.6 Mpa，市政道路砖7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线：采用10型震动加压成型与密封养护工艺
制作工艺：采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护的工艺
特点：耐候性好、防火、抗震、保温效果显著、环保等 免烧实心砖

免烧实心砖在重量、抗压强度等方面具有以下特点：重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

免烧实心砖的制作工艺采用10型震动加压成型与密封养护工艺，使用复合硅酸盐水泥、粉煤灰进行制作。该工艺保证了实心砖的强度和重量。

此外，免烧实心砖具有耐候性好、防火、抗震、保温效果显著、环保等特点，使其在建筑庭院乡村景观隔墙隔断中得到广泛应用。

免烧青砖

免烧青砖的特点如下：重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

免烧青砖的制作工艺同样采用10型震动加压成型与密封养护工艺，利用复合硅酸盐水泥、粉煤灰进行制

作。采用这种工艺可确保免烧青砖的质量和耐用度。

免烧青砖在耐候性、防火、抗震、保温、环保等方面表现出色，为建筑庭院乡村景观隔墙隔断的理想选择。

市政道路砖

市政道路砖具有以下特点：重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

市政道路砖的制作工艺采用10型震动加压成型与密封养护工艺，采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰进行制作。通过这种工艺，市政道路砖具有高强度和卓越的品质。

市政道路砖不仅具备耐候性、防火、抗震和保温等特点，还秉承环保理念，为城市道路的建设提供了理想的砌筑材料。