

# 广西蒙山高速路施工建筑标砖 东联砦源现货

产品名称	广西蒙山高速路施工建筑标砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

**产品特点：**免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是广西蒙山高速路施工建筑标砖的主要产品。这些砖均采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，经过加压震动成型和密封养护，具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。

**制作工艺：**广西东联砦源建筑材料有限公司的产品采用10型震动加压成型与密封养护的工艺。由于经过加压和密封养护，砖块的结实程度更高，抗压强度可达7.25Mpa-19.6 Mpa。

**主要用途：**这些产品主要用于建筑庭院、乡村和景观隔墙隔断。它们在市政道路的建设中也广泛应用，可用于路边石、路缘石和其他建筑标砖方面。

**产品参数：**

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

这些产品在实际应用过程中具有很多优点。，免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的重量轻，每块砖仅2.5-3kg。这一特点使得施工更加便捷，减轻了劳动强度。

，这些砖在抗压强度方面表现出色，能够承受7.25Mpa-19.6 Mpa的压力。这使得它们在建筑隔墙隔断中更加坚固耐用，能够经受住长期使用的考验。

此外，这些砖的主要用途广泛，可以用于建筑庭院、乡村和景观隔墙隔断。 ，它们在市政道路建设中也有很大的应用潜力，能够用于路边石、路缘石等方面。

最后，这些砖的制作工艺采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰，并经过加压震动成型与密封养护。这种制作工艺使得产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。这些特性能够为用户提供更加安全、舒适和环保的施工环境。

，广西蒙山高速路施工建筑标砖的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是一种优质的建筑材料。它们的特点、制作工艺、用途使用范围以及优点使其成为市场上的热门选择。通过购买这些产品，您将获得耐候、防火、抗震、保温和环保等多重优势，为您的建筑项目提供更加稳固和可靠的基础。