

LPG过滤器 精杰 lpg

产品名称	LPG过滤器 精杰 lpg
公司名称	合肥精杰仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:精杰 型号:lpg
公司地址	肥东经济开发区金阳路5号
联系电话	18096403189

产品详情

概述

过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，过滤器通常安装在流量计（椭圆齿轮，腰轮，螺旋转子等流量计）的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护流量计的正常使用。适用介质：水、空气、油品等带有杂质的管道流体介质。应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

设计选用要点： 进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。 公称压力：按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。 孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。 过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、不锈钢材质的过滤器。

过滤器阻力损失计算：油用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.8~2.0kpa

其他技术参数备注：（1）连接形式：法兰、螺纹（2）传动方式：自力式（3）口径从dn10-dn300；压力1.6mpa；温度-20 -100 （4）材质有：碳钢、不锈钢、铸铁及其他特殊钢

选型

1 y型过滤器 管道通径 10~40mm 2 u型过滤器 管道通径 40~300mm 3 h型过滤器

管道通径40~300mm 维护：系统最初工作一段时间后（一般不超过两个小时），应进行清洗，以清除系统初始运行时积聚在滤网上的杂质污物。在此后，须定期清洗。清洗次数依据工况条件而定。若过滤器不带排污丝堵，则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下。

"LPG过滤器"的加工定制为是，品牌是精杰，型号为LPG，类型是自动检定装置，流量范围为0.4-340m³/h

, 温度测量范围是-20—60 ()