

5倍硬度钢化玻璃 已通过澳大利亚ASI2208认证 少量起批

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 5倍硬度钢化玻璃 已通过澳大利亚ASI2208认证 少量起批 |
| 公司名称 | 广州市华锋安全玻璃有限公司 |
| 价格 | 40.00/平方米 |
| 规格参数 | 莫氏硬度:6 密度:2.5 (g/cm ³) 厚度:4-12 (mm) |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市 荔湾区西塱大桥大街68号 |
| 联系电话 | 86-02081623323 13539880744 |

产品详情

广州市华锋安全玻璃有限公司是玻璃深加工的专业企业，生产厂房占地16,000多平方米，玻璃年加工生产能力75万平方米。公司以生产安全玻璃为主导产品，集平面钢化玻璃、弧形钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、防弹玻璃、镀膜玻璃、工艺玻璃等各种玻璃深加工生产为一体，产品广泛应用于建筑、卫生洁具、家用电器、家居装饰等行业。自上个世纪末，我们就在玻璃产品深加工的研发、制造、营销与服务领域中处于同行业领先地位，并参与了数十个重要的玻璃工程项目，如珠江宾馆，佛山汇江假日花园，东莞时代广场，中山市蓝池湾，深圳市仙湖山庄等等。工程实例图片可参考我们的公司相册。

我们的产品凭借可靠的质量、合理的价格和完善的售后服务，受到国内外客户的青睐和好评，产品热销国内十几个省市及欧洲、美洲等地。

钢化玻璃:钢化玻璃是将浮法玻璃加热至软化温度附近后用空气均匀地快速冷却，使玻璃表面具有均匀压应力的玻璃。在急速冷却过程中，玻璃外部因迅速冷却而固化，而玻璃内部冷却较慢，当玻璃内部材质冷却收缩时使玻璃表面产生压应力，玻璃内部产生张应力，从而使玻璃机械强度成倍增加，并具有良好的热稳定性。

安全性:

玻璃受冲击时不容易破碎，玻璃破碎后成类似蜂窝状较小钝角颗粒碎片，对人体不会造成严重伤害。

热稳定性：华锋钢化玻璃具有良好的热稳定性，与同等厚度的普通玻璃相比，耐热冲击强度高3-5倍，能承受的温度突变范围为250 -320 。

强度高：华锋钢化玻璃与同等厚度的普通玻璃相比，耐冲击强度高4-5倍。

应用

玻璃门、建筑幕墙、室内隔断、电梯、橱窗、建筑门窗、屏风护栏等对玻璃强度和人体安全有较高要求的场所。

产品品种

透明、本体着色、彩釉、热反射镀膜、low-e镀膜，以及复合成的中空、夹层等产品。

颜色：透明清玻、超白、各种绿色、各种蓝色、各种灰色、茶色。

规格

尺寸：最大3000mm × 6000mm；最小200mm × 250mm。

厚度：4mm - 25mm。

质量认证：

符合gb15763.2-2005《钢化玻璃》国家标准。

符合 astm1048-97 美国标准。

符合bs 6206 英国标准。

符合欧盟en12510标准。

通过国家安全玻璃强制认证ccc认证。

"5倍硬度钢化玻璃 已通过澳大利亚ASI2208认证 少量起批"的颜色为白玻，深加工类型是钢化玻璃，厚度为4-12（mm），密度是2.5（g/cm³），耐热性为强，纯度是好，产地为信义，莫氏硬度是9，透光率为80%，品牌是huafeng，熔点为700