

玻璃深加工供应建筑幕墙5mm-19mm白色透明弯钢化玻璃

产品名称	玻璃深加工供应建筑幕墙5mm-19mm白色透明弯钢化玻璃
公司名称	秦皇岛狮腾玻璃有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:6 密度:2.3 (g/cm ³) 厚度:5-19 (mm)
公司地址	中国 河北 秦皇岛市 海港区北港镇姚周寨村南
联系电话	86 0335 3897055 15903363180

产品详情

钢化玻璃是将玻璃加热至软化点，然后急剧风冷所获得的一种高强度安全玻璃。在相同厚度下，钢化玻璃抗弯强度比普通玻璃高 4-5 倍，抗冲击强度比普通玻璃高 5 倍。

性能:

安全性:合格的钢化玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，不会对人造成伤害。

抗冲击强度:承受1040g钢球自1米高的自由落体冲击不破碎。

抗弯强度:抗弯强度可达到200mpa。

光学性能:玻璃的光学性能在钢化过程中不发生变化。

耐热稳定性:在室温的玻璃上浇注熔融的铅液(237 c)玻璃不破碎。将钢化玻璃加热至200 c 放入25 c 水中玻璃不破碎。

用途:

广泛应用于建筑、汽车、船舶、飞机、仪器、仪表及家俱等。

钢化玻璃执行标准:

钢化玻璃: gb/t9965-1998 《钢化玻璃》

幕墙玻璃: gb17841-1999 《幕墙用钢化与半钢化玻璃》

"玻璃深加工厂家供应建筑幕墙5mm-19mm白色透明弯钢化玻璃"的颜色为白玻，深加工类型是钢化玻璃，厚度为5-19 (mm)，密度是2.3 (g/cm³)，耐热性为100 ，纯度是98%，产地为秦皇岛，莫氏硬度是6，透光率为100%，品牌是狮腾玻璃，熔点为1500