

低温液氧拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制

产品名称	低温液氧拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 适用介质:液氮、液氧、液氩 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

低温拉断阀是一种关键的安全设备，广泛应用于液氧、液氮和液氩等低温介质的输送系统中。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们特别为您推荐我们的最新产品：低温液氧拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制。

材质

低温拉断阀的材质非常重要，因为在低温环境下，材料的性能可能会发生变化。我们的低温拉断阀使用高质量的304L和316L不锈钢材料，具有良好的耐腐蚀性和抗低温性能，能够确保在严苛的低温条件下长时间稳定运行。

作用

低温拉断阀在低温液氧、液氮和液氩输送系统中起着重要的作用。它们能够在管道中发生意外情况时迅速切断流体，防止更大的事故发生。通过控制拉断阀的开闭，可以实现对流体的jingque控制，并确保系统的安全稳定运行。

型号

我们的低温拉断阀提供多种型号以满足不同用户的需求，其中包括DN32和DN40等常用型号。这些型号均经过精心设计，具有良好的密封性能和耐用性，能够适应各种工况。

优势

选择我们的低温拉断阀有以下几个优势：

按需定制：我们提供按需定制服务，根据客户的具体需求设计和生产低温拉断阀。

适用介质广泛：我们的低温拉断阀适用于液氮、液氧、液氩等多种低温介质。

优质材质：我们使用304L和316L不锈钢材料，保证材质的耐腐蚀性和抗低温性能。

售后服务完善：随时联系我们，我们将为您提供售后支持和维修服务，让您购买无忧。 **注意事项**

在使用低温拉断阀时，需要注意以下几个事项：

安装前请仔细检查拉断阀的密封性，确保没有泄漏。

使用时请根据实际情况调整拉断阀的开闭，以保证流体的正常流动。

定期检查和维护拉断阀，确保其性能和工作正常。

，我们的低温拉断阀具有优质的材质、良好的性能和多样化的型号选择。通过按需定制和完善的售后服务，我们将为您提供最可靠的低温拉断阀解决方案。欢迎随时联系，了解更多详情。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L