

河北供应热镀锌下水沟盖 250*450

产品名称	河北供应热镀锌下水沟盖 250*450
公司名称	安平县安特丝网制品有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	加工定制:是 型号:250*450 类型:雨水箅子
公司地址	安平县为民大街352号
联系电话	86 0757 22902696

产品详情

沟盖板

沟盖板简介：

沟盖板采用钢格板制造的沟（井）盖板，具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。材质：1、扁钢：材质为q235a或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面i型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*3、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。2、横杆：材质为q235a或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。沟盖板特点：1、外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。2、最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。5、节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。6、高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。7、规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。该产品施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用，防腐，具有铸铁盖板不可似的优点。采用铰链联结或者采用钩联接等方式，便于开启，并具防盗功能。沟盖板用途：广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。

沟盖板工艺：根据使用场合的不同，我公司可提供不同规格型号的沟（井）盖板，表面可热浸锌、冷镀锌（电镀）或者不处理，沟盖板尺寸选用说明：1、扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度l;2、按沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm;3、沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；4、根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。5、建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

采用压焊钢格板设计制造，广泛用于城市道路、广场、园林、码头、机场、停车场、公路、铁路、工业

工程等各类工业民用建筑。产品特点：1、外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。2、最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。5、节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。6、高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。7、规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph

12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

编辑本段

产品用途及不同用途产品名称1、不锈钢钢格板简介 产品名称：不锈钢钢格板

不锈钢钢格板在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。2、分类

不锈钢钢格板可分为平面型、齿型、i型，有200

多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理）。3、不锈钢格板制作方式 有机器压焊和手工制作两种：机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质钢格板，手工制作的钢格板是先在扁钢上冲孔，然后将横杆放入孔中点焊，横杆与扁钢会存在空隙，但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同溶化连接，因此焊接会更牢固，强度会有所提升，但外观不如压焊的美观！不锈钢格板具有重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用。

编辑本段

不锈钢格板的特点：1、重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观。

2、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用。其它品种1、平台钢格板 平台钢格板是一种应用十分广泛的钢格栅板产品，此种钢格板在工业各领域得到广泛的应用，对表面冲击具有最强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。平台钢格板的特点：

1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。

- 2、采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。

2、水沟盖板 钢格板

采用钢格板设计制造，广泛用于城市道路，广场，园林，码头，机场，停车场，公路，铁路，工业工程等各类工业民用建筑。产品特点：外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。

最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。

节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗话压碎更换的费用。高强度：

强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。规格

多：满足不同环境，载荷。跨度，尺寸及形状所需。 [2]3、钢格栅板

产品应用图片

按yb/4001-2007标准制造各类钢格栅板。

产品用于工业平台、天桥、楼梯踏板、内盖板等。4、复合钢格板 复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是g323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。钢格板的固定方法 可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸镀锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。5、插接钢格板

插接钢格板

由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接、焊接、精整等工序制造而成。具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多优点，广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。6、玻璃钢格板 玻璃钢格板具有轻质,高强,坚韧,稳固,防滑,耐腐,阻燃,绝缘,导热系数低,无电火花等优良特性,广泛适用于石油化工,电力,海洋工程,电镀,船舶,水和废水处理,造纸,酿酒,制药等行业的工作平台,楼梯踏步,水沟盖板,桥梁走道,滤板,填料支架等,是腐蚀环境中的理想承重构件。7、钢格板分类

钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通风，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph

12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

编辑本段

产品用途及不同用途产品名称1、 不锈钢钢格板简介 产品名称：不锈钢钢格板

不锈钢钢格板在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。2、 分类

不锈钢钢格板可分为平面型、齿型、i型，有 200

多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理）。3、 不锈钢格板制作方式 有机器压焊和手工制作两种：机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质钢格板，手工制作的钢格板是先在扁钢上冲孔，然后将横杆放入孔中点焊，横杆与扁钢会存在空隙，但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同溶化连接，因此焊接会更牢固，强度会有所提升，但外观不如压焊的美观！ 不锈钢格板具有重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用。

编辑本段

不锈钢格板的特点：1、重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观。

2、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用。 其它品种1、平台钢格板 平台钢格板是一种应用十分广泛的钢格栅板产品，此种钢格板在工业各领域得到广泛的应用，对表面冲击具有最强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。 平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。 平台钢格板的特点：

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。

钢格板

采用钢格板设计制造，广泛用于城市道路，广场，园林，码头，机场，停车场，公路，铁路，工业工程等各类工业民用建筑。 产品特点：外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。

最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。 热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。

节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗话压碎更换的费用。 高强

度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。 规格

多：满足不同环境，载荷。跨度，尺寸及形状所需。 [2]3、钢格栅板

产品应用图片

按yb/4001-2007标准制造各类钢格栅板。

产品用于工业平台、天桥、楼梯踏板、内盖板等。4、复合钢格板 复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是g323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。 钢格板的固定方法 可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸镀锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。5、插接钢格板

插接钢格板

由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接、焊接、精整等工序制造而成。具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多优点，广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。6、玻璃钢格栅板 玻璃钢格栅板具有轻质,高强,坚韧,稳固,防滑,耐腐,阻燃,绝缘,导热系数低,无电火花等优良特性,广泛适用于石油化工,电力,海洋工程,电镀,船舶,水和废水处理,造纸,酿酒,制药等行业的工作平台,楼梯踏步,水沟盖板,桥梁走道,滤板,填料支架等,是腐蚀环境中的理想承重构件。7、钢格栅板分类

钢格栅板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格栅板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格栅板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格栅板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格栅板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格栅板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格栅板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格栅板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

我公司网址：www.51geshanban.com

www.51shaiwang.net

www.junengwang.com

请点击了解更多我公司信息。

网站价格仅供参考，如实际购买请咨询在线客服，或者致电：0757-22902696 13663180078

我们期待着您的来电！

"河北厂家供应热镀锌下水沟盖"的是否提供加工定制为是，型号是250*450，类型为雨水箅子，材质是复合材料，规格为250*450，承载能力是12（kN），载荷等级为一级，适用范围是雨水井盖