

优质缠绕垫 内外环缠绕垫 加强环缠绕垫 规格齐全 丰合专业加工

产品名称	优质缠绕垫 内外环缠绕垫 加强环缠绕垫 规格齐全 丰合专业加工
公司名称	洛阳丰合精密机械有限公司
价格	2.00/件
规格参数	材质:金属缠绕垫 截面形状:d型 作用:固定密封
公司地址	涧西区联盟路15号后院
联系电话	0379-64831969 18037001817

产品详情

金属缠绕垫片系列是由金属带和非金属带相间紧密缠绕而成，具有良好的密封性能，具有应用补偿能力强，安装方便等优点。是半金属垫片中最理想的一种。使用范围广，能耐高温、高压，而且也可以在低温或真空下使用。金属缠绕垫的品种：基本型、带内环型、带外环型、带内外环型以及各种规格的异型金属缠绕垫片。垫片型式：

型式	代号	适用密封面形式
基本型	a	榫槽面
带内环型	b	凹凸面
带外环型	c	突面
带内外环型	d	

垫片常用材料：

内、外环材料		金属带材料		非金属带材料	内环材料	
名称	代号	名称	代号	名称	代号	
10或08		0cr19ni9	304	特制石棉	低碳钢	
低碳钢		0cr17ni12mo2	316	柔性石墨带	0cr19ni9	
0cr19ni9	304	00cr17ni14mo2	316l	聚四氟乙烯	0cr17ni12mo2	
0cr17ni12mo2	316	0cr18ni10ti1cr18ni9ti	321	特制非石棉	00cr17ni14mo2	

主要参数：使用温度：-200 ~650 酸碱度：ph值0~14垫片厚度：3.2~6.5mm使用压力： 26.0mpa加工尺寸范围：25mm~3000mm选用不同的材质，生产的金属缠绕垫片其耐压及耐温程度有所不同，客户在选

用垫片时可根据自己的工况要求选用适宜的材质。

"优质缠绕垫 内外环缠绕垫 加强环缠绕垫 规格齐全 丰合专业加工"的作用为固定密封，厚度是3.24.5 (mm)，是否进口为否，材质是金属缠绕垫，型号为D2222，是否标准件是标准件，适用范围为泵,其他，品牌是其他，性质为耐腐蚀，样品或现货是现货，截面形状为D型，使用压力是 32MPa (MPa)，使用温度为-200--800 ()