

## SG-200KW 三相干式变压器 品牌：上海长城变压器

产品名称	SG-200KW 三相干式变压器 品牌：上海长城变压器
公司名称	上海长城变压器有限公司
价格	29400.00/台
规格参数	电源相数:单相 防潮方式:开放式 冷却方式:自冷式
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3326号270室1座
联系电话	021065249935 13601883076

## 产品详情

sg(sbk)系列三相干式变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到600kva之间，参照sg同类产品最新技术,改进研制开发数控诉系统用变压器,它们的外形和安装尺寸已经标准化,产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际、国家标准。是适用于50hz-60hz，产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ 或 $\pm 10\%$ ）系空气自冷式，具有体积小、重量轻、绝缘耐热、等级高的特点，加防护外罩可保护人身安全和防砸等优点。本公司设计的此系列产品采用进口优质冷轧硅钢片，结构合理、性能好、效率高、噪音低，广泛用于数控机床控制系统作控制和动力电源之用。变压器采用三柱式铁芯，y/yo联接,原、付线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使付边电路免受电网及外界高频电磁波干扰，器身装于防护网罩之内，以保安全散热良好。

1 sg(sbk)系列控制变压器适用50~60hz

电路中，通常用作机床和机械设备中一般电器的控制电源，或局部照明灯及指示灯的电源之用。

### 2 使用环境

3.1 周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；3.2 安装地点海拔不超过2000m；3.3 大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

### 3 结构特点

sg(sbk)型铁型为壳式铁芯，有硅钢片冲、剪切、迭积而成。lhy1 是在国内sbk系列控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、防护等级高、适用性广等特点。在额定负载下能长期工作，是一种理想的变压电源。

"SG-200KW 三相干式变压器 厂家直销品牌：上海长城变压器"的外形结构为立式，电源相数是单相，铁心形状为E型，是否提供加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为电源，防潮方式是开放式，铁心形式为壳式，冷却方式是自冷式，型号为SG(SBK)-200K，绕组形式是三绕组，品牌为CC BYQ/长城变压器