来样加工、订做BK DK JBK SG SBK单相 三相 隔离变压器

产品名称	来样加工、订做BK DK JBK SG SBK单相 三相 隔离变压器
公司名称	乐清市昌南电器厂
价格	1680.00/台
规格参数	电压比:630460380/380220110 电源相数:三相 额定功率:0.5-100
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 象阳镇荷盛村昌南西路2号
联系电话	86 0577 61785882 18658356880

产品详情

我公司专业生产三相干式隔离/自耦变压器，可以根据您的需求，定做特殊输入输出电压（电压在6500v以内）与功率（功率在2000kva以内）的产品！欢迎来电来函咨询。质量可靠（产品一律保修2年），价格优惠（价格合理，性价比高），服务周到（我公司提供因质量问题引起的产品退换服务）。免去您购买的后顾之忧！

销售服务热线：18658356880

变压器--产品概述 (dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列单、变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、，均可根据用户要求进行精心设计与制造。
变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15℃—+40℃ 2、海拔高度：<1000m 3、相对湿度：<90%
4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。
主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器)

1、输入电压：额定电压±10% 2、输出电压：额定电压+5%（容载）
3、效率：≥95% 4、波形失真：无附加波形失真
5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护：具有过流保护
7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻：≥50mω
9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分
变压器--外形尺寸 (dg、sg单三相干式变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	
sg-20	52×24×52	155×400	70×35×77	1
sg-30	55×28×65	165×400	80×40×87	2
sg-40	61×30×65	170×400	80×40×87	2
sg-50	61×30×65	175×400	100×50×104.5	2
sg-60	70×32×66	190×450	100×50×104.5	3
sg-70	70×32×66	190×450	100×50×104.5	4
sg-80	70×35×67	195×450	100×50×104.5	4
sg-100	75×35×68	210×450	100×50×104.5	4
sg-120	75×35×68	215×450	100×50×104.5	5
sg-150	85×37×68	230×450	120×65×114.5	6
sg-200	95×45×68	290×450	120×65×114.5	8
sg-250	95×45×83	290×450	120×70×124.5	1
sg-300	105×45×95	290×450	120×70×124.5	1

销售服务热线：18658356880

"来样加工、订做BK DK JBK SG SBK单相 三相 隔离变压器"的外形结构为立式，效率(η)是0.95，电压比为630460380/380220110，电源相数是三相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为电源，防潮方式是开放式，铁心形式为壳式，额定功率是0.5-100，冷却方式为自然冷式，型号是SBK(SG)，绕组形式为三绕组，品牌是昌南