

稳压变压器 三相隔离变压器 干式变压器 380v转220v

产品名称	稳压变压器 三相隔离变压器 干式变压器 380v转220v
公司名称	浙权(上海)电器设备制造有限公司
价格	3520.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:20000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H39幢
联系电话	15317011569

产品详情

产品概述 (低损耗型三相干式安全隔离变压器(h级180 绝缘等级))

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质高硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

技术参数

	单相	三相
容量	0.1kva-500kva	1kva-3000kva
输入电压	200v/220v/270v/380v/415v/660v/690v/1140v(特殊电压可根据客户要求定做)	
输出电压	10v/12v/24v/36v/70v/100v/200v/220v/270v/380v/660v(特殊电压可根据客户要求定做)	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无波形失真	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择 (常规为f级)	
工作效率	98%	
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/y , y/ , /y , / 任意组合	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时 (可长期满载)	
噪声	35db	
温升	60	
绝缘电阻	150m	

抗电强度	2500vac/1min
冷却方式	干式风冷
工作环境	温度：-25 ~ +45 湿度： 90%
工作场所	海拔高度： 5000m，无腐蚀性气体及导电粉尘
执行标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准

材料说明：

一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。

二、线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐温等级为h级180）。

三、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

四、接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

五、夹件

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

产品优势

- 1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、采用优质全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。
- 3、采用高度耐温优质线材制做，自身损耗降至最低，大大提高功效。
- 4、采用h级绝缘，耐高温绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，真正达95%以上。
- 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。7.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮等。

订货需知

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

"专业生产稳压变压器 三相隔离变压器 干式变压器 380v转220v"的外形结构为立式，效率()是98%，电压比为380/220，电源相数是三相，铁心形状为EI型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为电源，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是20000，冷却方式为风机冷却，型号是SG-20，绕组形式为双绕组，品牌是浙权电器，产地为上海