贴片晶振|全新原装贴片晶振|32.768贴片晶振|MC-306 MC-146

产品名称	贴片晶振|全新原装贴片晶振|32.768贴片晶振|MC-306 MC-146
公司名称	深圳市宝安区新安美盈嘉微电子销售部
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:国产/进口 型号:smd
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安新中心区
联系电话	0086 0755 36535069 13902481629

产品详情

包装：最小包装3000pcs/盘，10盘/箱。

印字：可以按照客户要求进行激光打字

交期：有库存的情况下一般为2~3天

密封性：将谐振器浸在酒精中,加压3kg/cm2时间五分钟.

可焊性：从引脚末端至底部2-2.5mm放入,265°C±5°C的焊槽内,时间2±0.5秒.

耐焊接热：从引脚末端至底部2-2.5mm处放入,280°C±10°C的焊槽内,时间3.5±0.5秒.

高温老化：120°C±2°C老化48小时,取出后常温下恢复2小时.

"贴片晶振厂家|全新原装贴片晶振|32.768贴片晶振|MC-306 MC-146"的总频差为±20PPM（MHz），温度频差是0（MHz），输出阻抗为0（kΩ），调整频差是±20PPM（MHz），基准温度为-20~+70（°C），激励电平是0.1（mW），插入损耗为0（dB），负载谐振电阻是≤60（Ω），标称频率为32.768KHZ（MHz），种类是贴片晶振，加工定制为是，负载电容是6PF7PF12.5PF（pF），输入阻抗为0（kΩ），型号是SMD，阻带衰减为0（dB），品牌是国产/进口