

电导率仪 在线电导率仪 huigu

产品名称	电导率仪 在线电导率仪 huigu
公司名称	广州汇谷环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:huigu 型号:hg-ec31
公司地址	中国 广东 广州市海珠区 广州市广州大道南228号(经典居)1609室
联系电话	86-02062371368-802/805 15013144510

产品详情

在线电导率仪

应用

广泛应用于火电、化工、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品和自来水中电导值的在线监测。

特性

lcd屏幕显示，全中文菜单操作，人机对话，微机操作。

在同一屏幕上显示电导率、输出电流、温度、时间和状态等。

多参数测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好

采用最新器件，双高阻输入阻抗高达10¹²Ω，抗干扰能力强。

采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传。

通讯接口可方便联入计算机进行监测和通讯。

规格

测量范围 cond : 0.00 ~ 200000 μs/cm

temp : 0.0 ~ 100

分辨率 cond : 0.01 μ s/cm

temp : 0.1

仪表精度 cond : 0.05 μ s/cm \pm 1digit

temp : 0.1 \pm 1digit

温度补偿 自动温度补偿pt1000、ntc2.252k双模

式选择，手动温度补偿 按键设定

工作温度 0 ~ 60

输入阻抗 1012

模拟输出 电流隔离0 ~ 10ma输出 (负载<1.5 k) ,4 ~ 20 ma输出 (负载<750)

继电器输出高低点、滞后任意程序设定，二组on/off输出。ac220v最大电流3a

通讯接口 rs485或232 (选配)

电源输入 ac220v \pm 22v , 50hz \pm 1hz

防护等级 ip65

重量 1.2kg

外形尺寸 146 \times 146 \times 108 mm (h \times w \times d)

开孔尺寸 138 \times 138 mm (h \times w)

可配c=0.01、0.1、1.0、10.0、30.0五种常数的电导电极。

"电导率仪 在线电导率仪"的型号为HG-EC31，测量范围是Cond是0.00 ~ 200000 μ S/cm，尺寸为146 \times 146 \times 108 (mm)，测量精度是0.05 μ S/cm \pm 1Digit，分辨率为0.01，用途是液体电导率检测，品牌为HUIGU，电源是AC220V，加工定制为是