

台式LCR数字电桥 TH2810D 直流电桥

产品名称	台式LCR数字电桥 TH2810D 直流电桥
公司名称	上海昊仪实业有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:智能lcr测量仪 品牌:tonghui/同惠
公司地址	上海市奉贤区柘林镇西湾村822号
联系电话	021-65411615 15821807890

产品详情

性能特点

带背光大字符lcd显示采用smt表面贴装工艺读数稳定性好五档分选及handler接口可选配rs232c操作软件

简便操作与强大功能的合理结合较快的测量速度(80ms/次)30、100两种输出阻抗提供rs-232c通讯接口

简要说明

th2810d型lcr数字电桥是本公司最新研制的低频元件测量的换代产品，其中应用多项元件测量的最新技术，大字符lcd显示，采用smt贴片工艺，操作方便，外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。rs232c接口可为用户提供远程控制及测试数据的统计和分析。

产品型号：	th2810d
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	z ,r,c,l,d,q
测试频率	100hz,120hz,1khz,10khz
测试电平范围	0.1vrms,0.3vrms,1vrms
输出阻抗	30,100 可选
基本准确度	0.1%
测量速度或测试时间	快速:12,中速:5.1,慢速:2.5(次/秒)
等效电路	串联方式,并联方式
量程方式	自动,保持

触发方式	内部, 手动, 外部
清零功能	开路 / 短路扫频清零
比较器功能	ng, p1, p2, p3, aux, 五档分选及按档讯响
接口	rs232c, handler
显示范围	r, x, z 0.1m ~ 99.99m
	c 0.01 pf ~ 99999uf
	l 0.01 uh ~ 99.999kh
	d 0.0001 ~ 9.9999
	q 0.0001 ~ 9999.9
	% -999.99%-999.99%
显示器	带背光大字符lcd显示
测试端	5端法
显示方式	直读, abs, %

"供应台式LCR数字电桥 TH2810D 直流电桥"的类型为智能LCR测量仪，测量频率是10KHz (Hz)，型号为TH2810D，测量范围是10KHz，品牌为Tonghui/同惠，加工定制是否，测量速度为快速:12,中速:5.1,慢速:2.5(次/秒)，测量准确度是0.1 (%)