

# 诠华3259变压器综合测试仪

产品名称	诠华3259变压器综合测试仪
公司名称	佛山市顺德区苏南环试电源设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:高速lcr测量仪 品牌:诠华
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 大良凤翔工业区51号
联系电话	86-0757-22201850 15815612498

## 产品详情

zentech3259变压器综合测试仪（中文机）

### 主要特征

基本量测准确度：0.1%

测试频率：20hz-300khz,精确度0.01%

三大测试系统(输出阻抗模式)任意可选，测量结果与知名

lcr表完全比对

增强式圈数比准确量测，适用于低磁导率的磁芯

高速lcr量测，最快100次/秒

高速dcr量测，最快75次/秒

320 × 240点矩阵大型lcd显示器, 5 ~ 7位读数分辨率

独特的测试技术, 低频漏感、直流电阻测试稳定可靠

漏感平衡、系统杂散电容扣除、不良品锁定功能

独立分组测试功能

出厂校验数据的备份及自动恢复功能

50组内部仪器设定可供储存及呼叫

引导式中文菜单，操作使用方便快捷

主要用于变压器生产线或品管做进出货检验，也可用于实验室作产品分析研究的测试，是一款高稳定、高可靠性的精密测试仪器。

技术上采用当前最新型的嵌入式微处理器，集成度高，数据处理能力强，测试速度快，测量结果更加准确、稳定。

技术参数

型号	3259	
	测试参数	
变压器扫描测试	圈数比(turn ratio)、相位(phase)、圈数(turn)、电感(l)、品质因子、交流电阻(acr)、电容(cp)、直流电阻(dcr)、接脚短路(pin short)	
	测试信号	
测试电压	turn	10mv ~ 10v, ± 10%,10mv/step
	其他	10mv ~ 2v, ± 10%,10mv/step
测试频率	turn	1khz ~ 300khz, ± 0.01%
	其他	20hz ~ 300khz, ± 0.01%
输出阻抗	turn	10 ,当测试位准 2v50 ,当测试位准 > 2v
其他	constant=off:依电阻范围不同而定constant=320x: 100 ± 0.5%cons ± 0.5%constant=106x: 50 100ma ± 0.5%(1v设定)电感负载小于10	
	测量显示范围	
l,lk	0.00001 μ h ~ 9999.9h	
c	0.00001pf ~ 999.999mf	
q,d	0.00001 ~ 99999	
z,x,r	0.00001 ~ 99.9999m	
y	0.01ns ~ 99.9999s	
	-90.00 ~ + 90.00	
dcr	0.01m ~ 99.9999m	

turn	0.01 ~ 9999.99圈(次电压小于100vrms)
pin short	10组,接脚与接脚之间
基本准确度	
l,lk,c,z,x,y,r,dcr	0.1% (若为ac参数1khz)
q,d	0.0005(1khz)
	0.03 ° (1khz)
turn	0.5%(1khz)
测量速度(最快速度)	
l,lk,c,z,x,y,r,q,d,	100 meas./sec.
dc	75 meas./sec.
turn	30 meas./sec.
判定方式	
显示器	320 × 240点矩阵lcd液晶显示器5 ~ 7位读数分辨率开路(open)、短
记忆体	50组测量数据内部保存
等效电路模式	串联、并联
触发	内部，手动，外部
一般规格	
环境条件	温度：10 ~ 40 湿度：10% ~ 90%rh
消耗功率	最大140va
电源	190v ~ 250v ac或190 ~ 250v ac 48hz ~ 62hz
尺寸(长 × 宽 × 高)	420 × 300 × 175
重量	约8.5kg

"供应诠华3259变压器综合测试仪"的是否提供加工定制为否，类型是高速LCR测量仪，品牌为诠华，型号是3259，测量准确度为0.01（%），测量频率是20HZ-300KHZ（Hz），测量速度为75-100次/S