

水性环氧树脂地坪涂料 新丰

产品名称	水性环氧树脂地坪涂料 新丰
公司名称	东营新丰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新丰 颜色:各种
公司地址	东营大王经济开发区
联系电话	15066054234 18754671517

产品详情

品牌 新丰 颜色 各种

适用范围电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥地面，可替代熔剂型环氧树脂工业地坪涂料，厚度1-3mm。性能特点

- 1、对底材有极高的附着力，且有涂膜收缩小，硬度高，耐磨性好，电器绝缘性能优异等优点。
- 2、不含有机溶剂，不会造成空气污染，是一种最理想的环保材料。
- 3、以水作为分散介质，价格低廉，无气味，不易燃，储存、运输过程中的安全性较高。
- 4、施工工具可用水清洗，可以重新使用，降低施工成本。
- 5、可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。施工工艺

1、基面处理，打磨洗尘；2、涂刷封闭底漆；3、刮环氧树脂石英砂浆多遍；4、打磨吸尘；5、涂刷面漆。技术指标 项目 指标 干燥时间 表干 4 实干 24 固含量 35 附着力，级 1 耐磨性1750.100转的失重 0.04 耐水性25 24小时无变化 耐酸性，104h3so4 4天无变化 耐碱性，54n2oh 4天无变化 耐冲击性，kgcm 30