# 水性环氧树脂地坪涂料 新丰

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 水性环氧树脂地坪涂料 新丰 |
| 公司名称 | 东营新丰化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:新丰<br>颜色:各种 |
| 公司地址 | 东营大王经济开发区 |
| 联系电话 | 15066054234 18754671517 |

# 产品详情

品牌 新丰 颜色 各种
适用范围电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥地面，可替代熔剂型环氧树脂工业地坪涂料，厚度1-3mm。性能特点
1、对底材有极高的附着力，且有涂膜收缩小，硬度高，耐磨性好，电器绝缘性能优异等优点。
2、不含有机溶剂，不会造成空气污染，是一种最理想的环保材料。
3、以水作为分散介质，价格低廉，无气味，不易燃，储存、运输过程中的安全性较高。
4、施工工具可用水清洗，可以重新使用，降低施工成本。
5、可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。 施工工艺
1、基面处理，打磨洗尘； 2、涂刷封闭底漆； 3、刮环氧树脂石英砂浆多遍； 4、打磨吸尘；
5、涂刷面漆。 技术指标 项目 指标 干燥时间 表干 ≤4 实干 ≤24 固含量 ≤35 附着力，级 ≤1
耐磨性1750.100转的失重 ≤0.04 耐水性25℃ 24小时无变化 耐酸性，104h3so4 4天无变化 耐碱性，54n2oh 4天无变化 耐冲击性，kgcm 30