

同惠电感测试仪TH2776 电感测试仪 同惠电感测试仪TH2776

产品名称	同惠电感测试仪TH2776 电感测试仪 同惠电感测试仪TH2776
公司名称	深圳市宝安区福永泰和仪器仪表经营部
价格	4100.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:电感测试仪 品牌:tonghui/同惠
公司地址	广东深圳市宝安区福永镇政丰南路瑞景聚德大厦 311
联系电话	86 0755 33119312 13632866783

产品详情

性能特点

可选择六个典型测试频率,最高达10...直读/绝对偏差/相对偏差测量状态及参数的自动保存功能提供rs-232c接口及handle... 高达20次/秒的测试速度测试电平监视分选讯响控制及讯响位选择

简要说明

th2776型电感测量仪是一种高精度、宽测试范围电感参数测量仪器,可方便选择100hz、120hz、1khz、10khz、40khz、100khz六个典型测试频率,并可选择0.1v、0.3v、1.0v三个测试信号电平。可测量串联等效电感ls、并联等效电感lp、串联等效电阻esr、并联等效电阻epr、品质因数q等多种参数。本仪器将强大的功能、优越的性能及简单的操作结合在一起,既能适应生产现场高速检验的需要,又能满足实验室高准确度高稳定度的测量需要,同时仪器所提供的handler及rs232c接口为仪器使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件,打印接口可直接将仪器测量条件与结果输出至打印机。

产品型号:	th2776
电感测试仪	
测试参数	l,r,q
测试频率	100hz,120hz,1khz,10khz,40khz,100khz
测试电平	0.1vrms,0.3vrms,1vrms

基本准确度	0.05%
显示范围	0.0001 μ h — 9999.9 h
r,z	0.0001 — 99.999m
q	0.0001-99999
%	-9999%-99999%
(deg)	-----
测试速度	快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒)
输出阻抗	----
等效方式	串联, 并联
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部, 手动, 外部
平均次数	1-99
清零功能	开路 / 短路扫频清零
测量端	5端
显示方式	直读, , %, v/i (被测电压/电流监视)
显示位数	主.副参数,5位显示
比较器功能	四档分选, 讯响音量控制及讯响状态选择
存储器	----
接口	rs232c, handler , printer

"同惠电感测试仪TH2776 电感测试仪 同惠电感测试仪TH2776"的测量速度为快速:20,中速:5.1,慢速:1.5(次/秒), 类型是电感测试仪, 测量频率为100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz (Hz), 型号是TH2776, 品牌为Tonghui/同惠, 加工定制是是, 测量范围为0.0001 μ H—9999.9H, 测量准确度是0.05% (%)