

# CEM华盛昌DT-125G木材水分计 保修一年

产品名称	CEM华盛昌DT-125G木材水分计 保修一年
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:cem/华盛昌 型号:dt-125g
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

## 产品详情

### dt-125g木材温湿度计介绍

dt-125g湿度计是专业测量木材以及建筑材料的湿度计,包括测量木材（也包括纸板，纸张）以及坚硬的材质（石膏，混凝土和灰泥）的湿度水平。整合8种材质的特点提高了测试值的准确性,清晰地组织、功能显示、橡胶机壳使得仪表更适合于恶劣环境使用。

### 湿度计特点

dt-125g配备多种专业远程探针能满足于不同的测量要求。

1.专业的湿度测试设备—可测量木材和建材的湿度，同时还能测量环境温湿度，实现全面综合的湿度分析。

2.大型带背光液晶显示

3.可根据木材及检测的硬度选择相对应的探针

mp-01锤式测试探头适用于坚硬的木材或建材的测量。

mp-02刮刀式测试探头适用于墙缝等狭窄环境的测量。

mp-03延伸式测试探头和mp-04螺纹式延长杆适用于普通测试探头无法轻易接触到的测量环境。

### 温湿度计规格

电极长度	8mm
电极	完整、可更换
木材测量范围	1 ~ 75%
测量范围	木材：1 ~ 75% 建筑材料：0.1 ~ 2.4% 环境温度：-40 ~ 70 环境相对湿度：0 ~ 100%
误差	木材:0...30%/ ± 1% 30...60%/ ± 2% 60...75%/ ± 4% 其他材质:/ ± 0.5%
环境温度	-40 ~ -10 和40 ~ 70 / ± 2% -10 ~ 40 / ± 1%
环境相对湿度	0 ~ 20%和80 ~ 100%/ ± 5.0% 20 ~ 80%/ ± 3.5%
自动关机	大约3分钟后
自动关闭液晶背光显示	大约10秒后
机壳材料	抗冲击防水塑料机壳
操作环境温度	0 ~ 40
环境相对湿度	0 ~ 85%rh
专业远程探针	选配 ( mp-01/02/03/04 )
尺寸	160*60*28mm(主机)
重量	203g ( 主机 )
配件	说明书, 保修卡, 合格证, cr2032纽扣电池
选配件	mp-01锤式测试探头, mp-03刮刀式测试探头, mp-3测试探头, mp-04螺纹式延长杆, 工具箱 ( 配单个探 须选配, 整套探头为标配 )

#### dt-125g专业水分温湿度测试仪图片

单一主机实物图单一主机实物图(主机本身已配备8mm探针一对,可直接使用于一般木材及检测温湿度测量)单一主机实物图单一主机实物图主机+mp-01锤式测试探头实物图(选购)mp-01锤式测试探头精美工具箱,选购单一探头时为必须选配工具箱和彩盒包装

"现货供应CEM华盛昌DT-125G木材水份计 保修一年"的类型为木材及建筑水份计,木材及建筑水份计,型号是DT-125G,测量范围为1 ~ 75%,准确度是±1%,品牌为CEM/华盛昌,电源电压是4.5 ( V ),环境温度为-40 ~ 70 ( -40 ~ 158 ) ( ),加工定制是否,外形尺寸为160\*60\*28mm ( mm )