

PE漆泵浦-兰白水专用输送泵浦

产品名称	PE漆泵浦-兰白水专用输送泵浦
公司名称	昆山银洛工业设备有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:wp 型号:adp-0120
公司地址	昆山开发区蓬朗马塘路东侧
联系电话	13372151443

产品详情

pe油漆喷涂 pe泵双隔膜泵浦-兰白水专用输送泵浦

pe油漆最佳喷涂工具家具pe油漆喷涂最实用喷涂工具

(一) pe漆的优点：

1、高质：综合性能极佳

1) 硬度高面漆可达3h以上；

2) 漆膜基本没有塌陷；

3) 干膜抛光处理后可得高光泽的镜面效果；

4) 干膜稳定，不易受环境的影响，也不易发白化现象；

2、省钱：

1) 固含量高，接近100%，可一次成型较厚漆膜，封孔性好，丰满度高。

目前国内最好的pu漆固体含量只有50%左右，也就是说pu漆中占一半以上的溶剂在固化时被浪费掉了；

2) 稀释剂含苯乙烯，本身与油漆会反应形成涂膜；

3) 单位面积使用成本远低于pu产品；

3、省时：

- 1) 干燥迅速，内外同时发生反应；
- 2) 省去一次喷涂工序，施工时间只需pu的50%！
- 4、省力：一遍pe底漆相当于两遍pu底漆，节省一遍打磨和喷涂工序，人工费即节省60%以上；
- 5、省场地：可节约大量的晾干场地；
- 6、低污染：属无溶剂型漆，漆中所含部分溶剂涂饰后与不饱和聚酯发生共聚反应，成膜后有害气体挥发基本为零。

pe泵浦技术参数说明

產品特性

1. 气阀为滑座摆动式，能适应供气品质较差之环境。（圆柱型结构者易为空气中杂质卡住）
2. 本机整体结构易于保养维修，于固定脚架即可进行各部零件修理保养或更换。
3. 气动式泵浦使用安全，操作简易

pe双隔膜泵浦用途：输送，油墨，污水，洗车，溶济，染料。化学药品输送。

產品規格:

壓力比 : 1:1	最高輸出壓力 : 7.2 kg/cm ²
最大自由流量: 20 lpm	最大虹吸高度: 3.7 m (12f t)
最大空氣消耗量: 12 scfm	最大輸送固體顆粒: 1.0m m(1/10in.)
氣閥最高切換速度: 330 cpm	耐溫範圍: 5 -65
塗料出口尺寸: 1/2"pt(f)	噪音值: 80 db(a)
塗料入口尺寸: 3/8"pt(f)	膜片材質: upe+ teflon
空氣入口尺寸: 1/4"pt(f)	外觀尺寸(mm) : 175 x 130 x 207m m
工作空氣壓力範圍: 0.7~ 7.2 kg/cm ²	裸泵重量(n.w) : 4 kgs
泵浦材質: 鋁合金	包裝重量(標配): 8 kgs

pe油漆喷涂 pe泵双隔膜泵浦-兰白水专用输送泵浦

"PE漆泵浦-

兰白水专用输送泵浦"的加工定制为否，品牌是WP，型号为ADP-0120，用途是输送，别名为泵浦