

焊接用混合气HG/T 4984-2016氩气含量检测

产品名称	焊接用混合气HG/T 4984-2016氩气含量检测
公司名称	重庆科洋检验检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道金山路18号3幢10-7（注册地址）
联系电话	023-67387028 18996167634

产品详情

重庆科洋检验检测有限公司是一家依法成立并能够承担相应法律责任的第三方检测中心，在无锡、武汉、重庆地区均设有办事处。实验室已通过RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的评审，经江苏省市场监督管理局授权，获得CMA资质许可。

实验室主要核心业务有氮气、氧气、天然气、氩气、氦气、氩气、氢气、压缩气体、电子工业用气体等工业气体、高纯气体、药用气体、食品用气体、医用气体的检测、特气管路五项测试等。

企业优势：

- 1.科洋检验是专攻气体检测的检测机构！
- 2.出具的检测报告具有第三方检测资质，报告可打官司
- 3.全国多家实验室分支，支持全国上门取样检测，寄样检测！
- 4.检测报告可在线查询真伪！
- 5.检测周期短（3个工作日即出报告），费用低！

保护气体：保护气体是指气体保护焊时所用的起保护作用的气体，主要包括二氧化碳(co2)，氩气(ar)，氦气(he)，氧气(o2)、氮气(n2)、氢气(h2)及其混合气体(如ar+he、ar+co2、ar+co2+o2等)。国际焊接学会指出，保护气体统一按氧化势进行分类，并确定分类指标的简单计算公式为：

分类指标= $o_2\%+1/2co_2\%$

在此公式的基础上，根据保护气体的氧化势可将保护气体分成五类，即惰性气体或还原性气体(i类)、弱氧化性气体(m1类)、中等氧化性气体(m2类)、强氧化性气体(m3和c类)。保护气体各类型的氧化势指标见表。