

金武士UPS电源 ST3115KS PLUS

三进单出15KVA负载13.5kw弱电机房应急

产品名称	金武士UPS电源 ST3115KS PLUS 三进单出15KVA负载13.5kw弱电机房应急
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST3115KS 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

先进的DSP数字控制技术

先进的DSP数字控制技术，使UPS的性能更高，产品性能更加稳定，品质更加可靠。

绿色环保

本产品为绿色环保产品，符合国家电子信息产品污染控制管理办法，产品在正常使用情况下，不会对环境和人身造成伤害。

有源输入功率因数校正 (PFC)

采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免电网环境受到污染，达到节能和降低系统成本的目的。

宽输入电压和频率范围

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式，减少了电池放电的次数，延长电池的使用寿命。

零切换

市电异常时，UPS转入电池供电，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证负载运行的安全性和可靠性。

频率自适应系统

可以设置成固定的50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。

强大的扩展性功能

智能插槽提供了丰富的可扩展功能，可以选择USB卡，AS400卡，CMC监控卡，SNMP卡，RS485卡，EMD环境监测卡。

负载功率因数为0.8

适应目前多数用电设备的特性，提高机器的带载能力。

可搭配买。

型号

基本参数
设备类型

额定容量

输入

输出

过载能力

电池

尺寸 宽x深x高(mm)

净重(Kg)

开关键(ON)

开机键功能:按开机键1秒以上即可开机(一次提示音)

关机键(OFF)

)关机键功能:当UPS工作于市电模式、电池模式时按关机键1秒以上即可执行关机(一次提示音)。

功能键(F)

电池自检:在市电模式下,按功能键2秒以上(两次提示音)可启动电池自检,执行电池自操作。

电池和旁路模式下的静音:按功能键2秒以上(两次提示音)可消除该模式下的告警声功能,再持续按功能键2秒以上(两次提示音),告警功能恢复。

LCD屏幕切换功能:按功能键1秒以上2秒以下(一次提示音)实现LCD不同屏幕之间的切换。

宽输入电压和频率范围

输入电压范围(905)VAC-(3005)VAC输入频率范围(40HZ-60Hz/50HZ-70Hz)。即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式,可减少电池放电的次数,延长其使用寿命。

90~300v

超宽输入电压范围

220v

稳定电力输出

经过滤波，稳压实现完美正弦波电力，输出

稳定220V。

完美稳定输出电压

频率自适应系统

可以设置成50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。

50Hz/60Hz

Auto

20500

OUTPUT

大屏幕LED数字显示屏

显示内容丰富、操作简单、更显可靠性及人性化，使用过程更安全可靠。