

喂料机 矿山给料设备 博洋

产品名称	喂料机 矿山给料设备 博洋
公司名称	郑州博洋机械设备有限公司
价格	67000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博洋 型号:gzd1100*4200
公司地址	河南省郑州市中原区郑上路天王寺工业园
联系电话	86-037168592888 18638131123

产品详情

碎石厂破碎生产线设备、石头喂料机、振动给料机价格

郑州博洋机械设备有限公司主要产品包括破碎机、制砂机、移动破碎站、石料生产线、制砂生产线、球磨机、振动筛、选矿设备、水泥设备、冶金设备等多种规格的设备。24小时服务热线：18638131123在线qq：190983430网址：http://www.hnbyzg.comhttp://www.byjxsb.com

振动给料机又称振动喂料机。

振动给料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

振动给料机性能特点：振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低，耗电小，调节性能好，无冲料现象。

我厂生产的振动给料机结构简单，运行可靠，调节安装方便，重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

振动给料机安装与调试、使用与维护：

- 1、振动给料机如用于配料、定量给料时，为保证给料的均匀稳定，防止物料自流应水平安装，如进行一般物料连续给料，可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。
- 2、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙，横向应水平，悬挂装置采用柔性连接。
- 3、空试前，应将全部螺栓坚固一次，尤其是振动电机的地脚螺栓，连续运转3-5小时，应重新紧固一次。
- 4、试车时，两台振动电机必须向旋转。
- 5、给料时在运行过程中应经常检查振幅，电流及噪音的稳定性，发现异常应及时停车处理。
- 6、电机轴承每2个月加注一次润滑油，高温季节应每月加注一次润滑油。

规格与性能参数表

型号	料槽尺寸 (mm)	最大进料边长 (mm)	处理能力 (t/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
gzd-850 × 3000	850 × 3000	400	80-120	7.5	3110 × 1800 × 1600	3900
gzd-960 × 3800	960 × 3800	500	120-210	11-15	3850 × 1950 × 1630	4200
gzd-1100 × 4200	1100 × 4200	580	200-430	11-15	4400 × 2050 × 1660	4170
gzd-1100 × 4900	4900 × 1100	580	280-500	15-18.5	5200 × 2050 × 1700	4520
gzd-1300 × 4900	4900 × 1300	650	450-600	18.5-22	5200 × 2350 × 1750	5200

产品性能在不断改进中，参数如有更改，恕不另行通知。

客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。公司不仅有技艺精湛、经验丰富的售后队伍，还紧跟e代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售、跟踪作业服务。

售前：（1）设备型号的选择。

（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。

（3）为客户培训技术人员。

（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中：

（1）产品的验收。

（2）协助客户拟订施工方案。

售后：

（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。

（2）设备安装调试。

（3）现场培训操作人员。

（4）

成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专业技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止。

"喂料机 矿山给料设备"的是否提供加工定制为是，品牌是博洋，型号为GZD1100*4200，别名是喂料机，用途为用于矿山、碎石场、冶金、建材、化工、选矿、煤矿等行业的破碎、筛分生产线中，生产能力是200-430t/h，最大进料粒度为580mm，出料粒度是详询是18638131123，给料口尺寸为1100*4200mm，重量是4.5t，电动机转速为详询为18638131123，电动机功率是45KW，产品别名为喂料机，外形尺寸是4400*2050*1660mm，输出功率为45KW