

# 合肥钢质保温厂，合肥钢制保温门厂，电动保温门

产品名称	合肥钢质保温厂，合肥钢制保温门厂，电动保温门
公司名称	合肥市包河区赛能自动门经营部
价格	488.00/平方米
规格参数	品牌:赛科 型号:sk2023 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市芜湖路220号
联系电话	0551-65153708 18297901128

## 产品详情

合肥钢质保温厂，合肥钢制保温门厂，电动保温门

合肥钢质保温厂，合肥钢制保温门厂，电动保温门

合肥钢质保温厂，合肥钢制保温门厂，电动保温门

1 适用范围 保温门适用于工业与民用建筑中有恒温、恒湿要求的空调房间及室温控制在0℃以上并有保温要求的工房及库房等。2 门的类型及型号 木质平开保温门BMMP 钢质平开保温门BMGP 铝质平开保温门BMLP 钢质自由保温门BMGZ 钢质提升保温门BMGS 钢质推拉保温门BMGT 3 门扇材料 3.1 保温材料及保温材料的厚度可根据工程需要，由设计师在项目中确定，相应门扇龙骨尺寸也随保温材料的厚度而变化。目前保温门常用的保温材料有：聚氨酯和聚苯乙烯等。3.2 木制保温门采用木门框及木骨架，胶合板面板；钢制保温门采用轻钢龙骨骨架或型钢骨架，面板可采用彩色钢板、1.5mm冷轧钢板、不锈钢板、铝合金板等，由项目设计确定。3.3 密封条：采用三元乙丙橡胶制品。4 其它 4.1 钢质自由保温门为双向开启门，即内外碰撞均可启闭，回位自如。关闭时不透光、不结露，适用于室温 0℃。4.2 钢质提升保温门是借助于弹簧平衡装置或小功率传动系统沿墙向上提升并按90°角拐弯运行的保温门，适用于室温 0℃。4.3 钢质推拉保温门门上设有连杆锁紧装置和真空玻璃观察窗，适用于室温 0℃的气密性要求高的气调库。4.4 钢质保温门可根据工程需要兼作隔声门。4.5 当为砌体墙身时，应由结构设计过梁及门樘。

