

金武士UPS电源ST33-30KS高频机三进三出功率30KVA输出负载27kw

产品名称	金武士UPS电源ST33-30KS高频机三进三出功率30KVA输出负载27kw
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST33-30KS 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

面板按键详解

开关键(ON)开机键功能:按开机键1秒以上即可开机(一次提示音)。

关机键(OFF)关机键功能:当UPS工作于市电模式、电池模式时按关机键1秒以上即可执行关机(一次提示音)

功能键(F)

电池自检:在市电模式下,按功能键2秒以上(两次提示音)可启动电池自检,执行电池自操作。

电池和旁路模式下的静音:按功能键2秒以上(两次提示音)可消除该模式下的告警声功能,再持续按功能键2秒以上(两次提示音),告警功能恢复。

LCD屏幕切换功能:按功能键1秒以上2秒以下(一次提示音)实现LCD不同屏幕之间的切换。

宽输入电压和频率范围

输入电压范围(905)VAC-(3005)VAC输入频率范围(40HZ-60Hz/50HZ-70Hz)即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式,可减少电池放电的次数,延长其使用寿命。

90~300

超宽输入电压范围

220

稳定电力输出

经过滤波，稳压实现完美正弦波电力，输出稳定220V。

完美稳定输出电压

频率自适应系统

可以设置成50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。

20500

OUU

50Hz/60Hz

Auto

大屏幕LED数字显示屏

显示内容丰富、操作简单、更显可靠性及人性化，使用过程更安全可靠。

可搭配发电机使用

输入电压和频率范围广，能有效的隔离发电机产生的不良电力为负载提供纯净，安全稳定的电源。

计算机接口:通过通讯电缆(随机配送)连接UPS与监控设备。可以使用随机配送的UPS专用监控软件UPSilon2000进行监控。

智能插槽:可选装干接点卡、SNMP卡或485

卡任意一种干接点卡:可直接利用有干接点接口系统的监控功能，对电源进行监控管理。SNMP卡:可以通过SNMP卡上网与后台监控计算机通信，实现对UPS的远程监控。485卡:集中监控卡。

国标输出插座

220VAD.48A

机箱后置出风口

国标插头:1.5m长(3x0.75m²)电源线配10A/250V3C认证国标插头。

温馨提示:装入选配的卡之前请将智能插槽上的盖板取掉。

插座详解

>计算机接口一

计算机接口:通过通讯电缆《随机配送》链接UPS与监控设备。可以使用随机配送的UPS专用监控软件

UPSilon2000进行监控。

智能插槽—智能插槽:可选装干接点卡、SNMP卡或485卡任意一种。干接点卡:可直接利用有干接点接口系统的监控功能，对电源进行监控管理。

先进的DSP数字控制技术

先进的DSP数字控制技术，实现数字化运行控制，使UPS的性能更高，产品性能更加稳定，品质更加可靠。

DSP

绿色环保

本产品符合国家电子信息产品污染控制管理办法，产品在正常使用情况下不会对环境和人身造成伤害。

有源输入功率因数校正(PFC)

采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免电网环境受到污染达到节能和降低系统成本的目的。

0.991

输入功率因数

零切换

市电异常时，UPS转入电池供电，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证负载运行的安全性和