

地下室环氧地坪漆 安徽世博 合肥环氧地坪漆

产品名称	地下室环氧地坪漆 安徽世博 合肥环氧地坪漆
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽世博装饰工程有限公司

环氧地坪漆涂装对地面基层要求，水泥基面牢固、结实、不起壳，应砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层好一起浇筑。增加厚度。一般的地坪漆底漆和面漆施工后，只会产生0.2-0.5mm的涂层，这样不仅耐磨很差，还给人们走在上面的体验很差。地坪漆适用场所：适用于工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。以及停车场及坡道，路桥、人行道、游泳池畔、汽修场、车库、食品厂、大型停车场等地面。

地下室地坪漆(厚度0.5-5mm)是目前除重型机械行业外要求比较高的地坪，其地面与普通地面的要求不相同，其防滑、耐用是首要的，地下室环氧地坪漆，因车在行走时与车道的摩擦力非常大，且车的冲击力大，因此车道、车位一般采用环氧树脂地坪涂装系统。施工过程做好保养工作，车库地面环氧地坪漆价格，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果；施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。严禁混入其它油漆，须严格按照规定比例加入固化剂；保持被涂物表面的清洁，被涂

物含水率须小于7%；保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工；

环氧树脂批土中涂：砂浆层固化后，再刮环氧批土2道，封闭砂眼和气孔，环氧地坪漆单价，打磨腻子并吸尘干净；环氧树脂底漆涂装：在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，合肥环氧地坪漆，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多。如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补，由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层；

地下室环氧地坪漆-安徽世博(在线咨询)-合肥环氧地坪漆由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司是一家从事“环氧地坪,环氧树脂地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“世博”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽世博在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！