

潍坊水性消防涂料

产品名称	潍坊水性消防涂料
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司|主营：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料

绝缘涂料耐温600 以下，采用无机-有机聚合物基料，体积电阻率高、结构紧密的无机晶体材料组成，如氧化铝、氮化硅等为填料，水性消防涂料，以陶瓷微粒为高温成膜物为主，组成耐高温绝缘涂料。在生产过程中严格控制原材料配比，避免杂散离子，尤其碱金属或碱土金属离子的引入；尽量减少玻璃相的含量，并尽量降低为改善工艺性能而加入的玻璃相的导电率。在生产过程中，还注意严格控制引入铁，钴等可变价金属离子，以免产生自由离子和空穴。同时严格控制生产过程中的温度和气氛，以免产生氧化还原反应而出现电子和空穴，防止产生晶格转换而造成晶体缺陷。绝缘涂料可以涂刷各种材质上，常温固化，固化时间在24小时以上。

厦门安隆达消防材料有限公司|主营：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料

乳胶涂料根据用途添加相应的着色涂料、填料和防锈颜料。由于聚合物乳液在强机械作用下会破坏乳胶稳定性，因此不用乳液做颜（填）料的展色剂研磨。通常是用颜料分散剂将颜料分散于水中制成颜料水将，再调入乳液中形成乳胶涂料。

厦门安隆达消防材料有限公司|主营：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料

通常越细价格越贵。乳胶涂料的细度是指色漆或色浆内颜料、体质颜料等颗粒的大小或分散的均匀程度，以微米来表示。乳胶涂料细度的好坏将影响漆膜的光泽、透水性等漆膜物理机械性能。

漆膜的光泽是一种物理性能，就是漆膜表面把投射其上的光线反射出去的能力，反射的光量越多，则其光泽越高。漆膜光泽对装饰性涂层来说是一项重要的指标。例如，市场上高光>85度的乳胶

漆几乎没有。高光就是半光40—60，其次是蛋壳光10—20，和哑光<5。光泽越高反光越强烈，因此许多消费者更倾向于买哑光涂料。

潍坊水性消防涂料由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司是福建厦门,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门安隆达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门安隆达更加美好的未来。