

优质气胎油壬 大口径气胎油壬 气胎油壬 耐油气胎由壬

产品名称	优质气胎油壬 大口径气胎油壬 气胎油壬 耐油气胎由壬
公司名称	河北冀龙橡塑制品有限公司
价格	100.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:开山 型号:多种
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	86-03184286222 15130879222

产品详情

单钢壳气胎由壬

适用于大口径、中低压、拆卸频繁的大中口径管路联接。尤其适用于石油钻探作业中净化系统各泥浆罐之间的各种管线连接和大中口径的油水管路连接。

单钢壳由壬气胎优点

- 1) 安装对中要求低，能实现不对中快速安装和密封，给气胎充气即可靠密封不泄露。
- 2) 气胎放气，管线即可抽出，不需要工具，适应性强，维修简单。

单钢壳由壬气胎说明

现货供应规格品种：4" 6" 8" 10" 12" 14" 16"

工作介质：泥浆、油、水、

介质温度：0 —90

环境温度：-30 ~50

介质压力：0.5mpa

气胎充气压力：0.4~0.8mpa

气胎放气后复位时间：1-4秒

单钢壳由壬气胎特点

- 1、安装对中要求低，实现不对中快速安装和密封。
- 2、密封可靠，不泄漏。
- 3、气胎充气即抱紧中心管，实现快速联接和密封。
- 4、气胎放气即放松中心管，实现快速拆卸。
- 5、安装拆卸无联接件，无需工具。
- 6、适应性强，维护简便。

单钢壳由壬气胎的安装说明

- 1、气胎由壬的钢壳与容器或泥浆罐出口孔相焊接，或将钢壳焊接于相应直径的钢管端口上，并使气嘴孔朝上。
- 2、焊接完成后将气胎装入钢壳内。
- 3、将中心管两端分别插入左右两个气胎由壬的气胎孔内。
- 4、从气嘴向气胎由壬内胎充气至规定压力。

注意事项：充气用带增压缸的双管打气筒，配充气嘴即可使用。在有配套压缩气源时也可用压缩空气充气。

"供应优质气胎油壬 大口径气胎油壬 气胎油壬 耐油气胎由壬"的型号为多种，钻孔直径是多种（mm），别名为由壬接头，用途是适用于大通径、中低压、拆卸频繁的大中口径管路连接，品牌为开山，加工定制是，外形尺寸为多种（mm）