

2024年广东省建筑三类人员安全员b证考试题库附答案解析（完整版）

产品名称	2024年广东省建筑三类人员安全员b证考试题库附答案解析（完整版）
公司名称	广州锐狮信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌名称:锐狮咨询 服务类型:广东安全员B证报考 服务区域:广东省
公司地址	广州市天河区莲溪路30号2楼部位806
联系电话	020-82516439 13602885606

产品详情

2024年广东省安全员b证考试题库附答案解析（完整版）

安全员B证是招投标的必要条件，一般是与一二级建造师配套使用。缺一不可，否则不能担任项目经理。所以在项目上的项目经理必须持有安全员B证。目前，一些省市规定建造师证必须配备安全员B证才能参与招投标，与前面是不相冲突的。

办理建筑施工安全生产许可证也需要有安全员B证。各类建筑施工企业三类人员配备数量必须满足规定，才可以申请建筑施工安全生产许可证书。所以基本每位建造师都需要一本安全证。

考试满分100分，60分合格，达到60分及以上，就能拿下证书。

考试内容包含《法律法规》《安全管理》《土建综合安全技术》《机械设备安全技术》

我们整理了关于安全员b证的考试题库以及答案和解析，完整覆盖考试内容，由于篇幅的限制，如果您需要更多完整版题库及对应答案解析，可电话或者vx联系我们领取完整版题库。

一、单选题

1、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置（ ）。

- A.攀高扶梯
- B.登高扶梯
- C.攀高爬梯
- D.登高楼梯

答案：B

2、单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，应遵守（ ）。

- A.一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步
- B.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上一步
- C.一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置
- D.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上三步

答案：A

3、当钢筋混凝土梁、板施工中，模板要求起拱又无具体要求时，起拱高度应为跨度的（ ）。

- A.1/1000 ~ 3/1000
- B.2/1000 ~ 3/1000
- C.3/1000 ~ 4/1000
- D.4/1000 ~ 5/1000

答案：A

4、当门式脚手架搭设高度在（ ）m 及以下时，在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过 15m 的外侧立面必须设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。

- A.12
- B.15

C.24

D.32

答案：C

5、使用行灯电源电压不大于（ ）。

A.36V

B.24V

C.12V

D.6V

答案：A

6、高处作业高度在 15m 时，按 A 类分类方法，称为（ ）高处作业。

A. 级

B. 级

C. 级

D.特级

答案：B

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（
），对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至100%的罚款。

A.在事故调查处理期间擅离职守的

B.迟报或者漏报事故的

C.不立即组织事故抢救的

D.谎报或者瞒报事故的

答案：D

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年

B.3年

C.5年

D.7年

答案：C

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位主要负责人有下列哪种行为的，需处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）

A.组织事故抢救不力的

B.迟报或漏报事故的

C.在事故调查中作伪证的

D.阻碍、干涉事故调查工作的

答案：B

10、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）是一部（ ）。

A.推荐性行业标准

B.强制性行业标准

C.推荐性国家标准

D.强制性国家标准

答案：A

11、《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

A.民事补偿制度

B.法律追究制度

C.责任连带制度

D.责任追究制度

答案：D

12、降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等（ ）个等级。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：B

13、现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120规定，基坑支护结构可划分为（ ）安全等级。

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

答案：C

14、施工现场的食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于（ ）。

A.0.4m

B.0.6m

C.0.8m

D.1.0m

答案：B

15、根据《安全色》(GB2893)规定,安全色是表达安全信息含义的颜色,安全色分为红、黄、()、绿四种颜色。

- A.紫
- B.橙
- C.灰
- D.蓝

答案 : D

16、配电箱、开关箱周围应有足够()的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

- A.四人同时工作
- B.三人同时工作
- C.两人同时工作
- D.一人工作

答案 : C

二、多选题

1、安全色标以形象而醒目的方式向人们提供表达()等安全信息。

- A.禁止
- B.指引
- C.警告
- D.指令
- E.提示

答案 : ACDE

2、每个刚进企业的新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教

育包括()。

- A.公司
- B.项目
- C.政府
- D.班组
- E.行业

答案：ABD

3、生产经营单位应急预案分为（ ）。

- A.综合应急预案
- B.隐患处理方案
- C.专项应急预案
- D.安全管理方案
- E.现场处置方案

答案：ACE

4、头部防护类的劳动防护用品包括（ ）。

- A.安全帽
- B.电焊面罩
- C.工作帽
- D.长管面具
- E.防寒帽

答案：ACE

5、稳定的管理能级结构一般分为（ ）。

- A.决策层
- B.管理层

C.执行层

D.操作层

E.监督层

答案：ABCD

6、根据《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012），关于汽车、轮胎式起重机的说法正确的是（ ）。

A.起重机械工作的场地应保持平坦坚实，符合起重时的受力要求

B.汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内可以有人，重物不得超越汽车驾驶室上方，且不得在车的前方起吊

C.起吊重物达到额定起重量的 50%及以上时，应使用低速挡

D.起吊重物达到额定起重量的 90%及以上时，严禁向下变幅，同时严禁进行两种及以上的操作动作

E.起重机械应保持中速行驶，不得紧急制动，下坡时可以空挡滑行

答案：ACD

7、根据《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）建筑起重机械的吊钩和吊环严禁补焊。当出现下列（ ）情况之一时应更换。

A.表面有裂纹、坡口

B.危险断面及钩颈永久变形

C.挂绳处断面磨损超过高度 10%

D.吊钩衬套磨损厚度超过原厚度 50%

E.销轴磨损超过其直径的 5%

答案：ABCDE

8、关于施工升降机说法错误的是（ ）。

A.施工升降机也称外用电梯、施工电梯、附壁式升降机

B.施工升降机按导轨架的结构可分为单柱和双柱两种

- C.吊笼是施工升降机运载人和物料的构件
- D.施工升降机的驱动机构一般有四种
- E.施工升降机的每个吊笼都有三套电气控制系统

答案：DE

9、滑轮出现下列情况时，应予以报废。（ ）

- A.裂纹或轮缘破损
- B.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 30%
- C.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%
- D.滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳直径的 25%
- E.滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%

答案：ACD

10、下面属于履带式起重机的优点的是（ ）。

- A.操作灵活
- B.通过性好
- C.可在松软、泥泞的场地作业
- D.稳定性好
- E.行驶速度慢

答案：ABC

三、判断题

1、《建设工程安全生产管理条例》适用于抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理。（ ）

- A.正确
- B.错误

答案：B

2、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过 18m，或施工总荷载大于 15kN/m^2 ，或集中线荷载大于 20kN/m 的模板支撑系统。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

3、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当采取相应的处理措施后，向本单位负责人报告。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

4、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，发生重大事故，由当地政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

5、12 个月内同一企业连续发生 2 次生产安全事故的，吊销安全生产许可证。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

6、安全帽使用者可以根据自身特点调节帽衬的尺寸，使佩戴舒适，牢固。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

7、安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

8、安全生产管理的“六个坚持”原则是指坚持管生产同时管安全，坚持目标管理，坚持预防为主，坚持全员管理，坚持过程控制，坚持持续改进。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

9、安全生产管理的文明施工目标中“一创建”是指创建安全文明示范工地文明施工检查合格率。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

10、导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第一轮危险源。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

以上就是我们整理的关于安全员b证的考试题库以及答案和解析，完整覆盖考试内容，由于篇幅的限制，如果您需要更多完整版题库及对应答案解析，可电话或者vx联系我们领取完整版题库。

锐狮咨询专注广东建筑安全员abc报考及题库，目前可接收以下地区的安全员abc考试报名：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州、汕头、潮州、揭阳、汕尾、湛江、茂名、阳江、韶关、清远、云浮、梅州、河源等地区的学员报考企业负责人A证、项目负责人B证、专职安全员C证，欢迎来电咨询。作为业内的专业团队，我们将为您提供一流的服务，帮助您顺利通过考试，获得安全员证书。如需了解更多关于安全员ABC证的信息，欢迎与我们联系咨询！