

# 车床刨花熔炼炉边角料废铜回收中频电炉

产品名称	车床刨花熔炼炉边角料废铜回收中频电炉
公司名称	淮安经济开发区经纬机电经营部
价格	37500.00/台
规格参数	加工定制:是 适用对象:铜合金 品牌:dlztzx
公司地址	江苏省淮安市经济开发区迎宾大道43号
联系电话	0517-86217018 15152357397

## 产品详情

厂家直供车床刨花熔炼炉边角料废铜回收中频电炉

一、igbt中频炉熔炼参数对照表: (按推荐设备和最大熔炼量,每炉熔炼时间为20-30分钟,热炉状态下)

参 数 型 号	钢铁不锈钢	铜金银	铝铝合金	多晶硅
g15kw	0.5kg	2kg	0.5kg	--
g25kw	1kg	3-4kg	1kg	0.5-1kg
z15kw	2kg	5-10kg	3kg	1.5-2kg
z25kw	3-5kg	20kg	6kg	3-4kg
z35kw	8-12kg	30-40kg	10-12kg	5-7kg
z45kw	15-18kg	50-70kg	20-21kg	10-12kg
z70kw	20-25kg	100kg	30kg	15-17kg
z90kw	35-40kg	120kg	40kg	20-25kg
z110kw	45-50kg	150kg	50kg	25-30kg
z160kw	75-100kg	250kg	75-200kg	40-50kg

二、中频炉技术参数对照表

参 数	中频电源电力连接要求	冷却水要求	设备
--------	------------	-------	----

型号	额定功率	进线电缆	控制开关	接地电缆	冷却水压力	冷却水流量	注意	
g15kw	7kw	4mm <sup>2</sup>	2 × 40a	6mm <sup>2</sup>	0.2mpa	6l/min	1、中频感应加热设备的配电 2、冷却水保护放且保持干净	
g25kw	15kw	10mm <sup>2</sup>	3 × 60a					
z15kw	15kw	4mm <sup>2</sup>	3 × 40a					
z25kw	25kw	10mm <sup>2</sup>	3 × 60a					
z35kw	35kw	12mm <sup>2</sup>	3 × 80a			10l/min		
z45kw	45kw	16mm <sup>2</sup>	3 × 125a					
z70kw	70kw	35mm <sup>2</sup>	3 × 150a			15l/min		20l/min
z90kw	90kw	50mm <sup>2</sup>	3 × 225a					
z110kw	110kw	75mm <sup>2</sup>	3 × 225a					
z160kw	160kw	90mm <sup>2</sup>	3 × 300a					

### 三、中频感应加热设备的应用范围和组成部分

(1)中频感应加热锻造炉由中频电源、补偿电容箱、感应加热器和送料机架四部分组成，主要应用于直径12mm以上的钢、不锈钢、铜、铝等规则的圆棒料、方形料或者其他形状的毛胚料的连续加热，既可用于材料的整体加热，也可用于材料的端部、中间部位等局部的快速加热，

(2)中频感应熔炼炉由中频电源、补偿电容箱、熔炼炉体三部分组成，主要用于钢铁、不锈钢、铜合金、金银合金、铝合金等金属或者是其他的特殊金属的熔炼，中频磁场对熔化的金属有磁搅拌作用，有利于成份均匀和浮渣

### 四、中频感应加热设备的名称

igbt中频炉，钢铁熔炼炉，不锈钢熔炼炉，熔铜炉，熔金炉，熔银炉，熔铝炉，镍合金熔炼炉，多晶硅熔炼炉，实验室熔炼炉，中频电炉，中频锻造炉，中频透热炉，中频淬火炉等

"供应厂家直供车床刨花熔炼炉边角料废铜回收中频电炉"的冶炼工艺为电化学沉积，种类是中频电炉，加工定制为是，炉衬类型是碱性，型号为Z15KW-Z160KW，适用对象是铜合金，规格为感应式熔炼设备，品牌是DLZTXZ，用途为熔铜炉熔铁炉，作业方式是熔炼，外形尺寸为1000（mm）