

## 法国阿科玛(PMMA全系列)代理商

产品名称	法国阿科玛(PMMA全系列)代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	15221859327

## 产品详情

供应PMMA法国阿科玛DR101高抗冲击；蓝底供应PMMA法国阿科玛V040.TPE-30.V825-100.V920-100 耐高温，耐磨性；供应PMMA法国阿科玛V020, V150耐热性；供应PMMA法国阿科玛MI7-101抗冲抗紫外线供应PMMA韩国LG IG840.IF850 一般级供应PMMA璐彩特国际CP-51A、CP-61A、CP-81A供应PMMA日本可乐丽 GF1000通用级 高流动性 .HR供应PMMA日本可乐丽 GH1000S 导光板级供应PMMA日本可乐丽 HR1000L通用级 特性：耐热性、挤出

卖韩国阿科玛PMMA、法国阿科玛、日本住友化学、璐彩特、台湾奇美、南通三菱、镇江奇美、苏州双象亚克力、日本三菱丽阳、沙特啊美、阿美、日本旭化成、日本可乐丽、韩国LG进口、住友化学（新加坡生产）、德国赢创德固赛宝克力、上海德固赛。

PMMA透光率92%-透光率93%，透明度非常好，比PC、AS、GPPS和透明ABS都好、化学名称叫做聚甲基丙烯酸甲酯，好配色，好加工成型，大量用于啤工艺产品；俗称有机玻璃，有非常好的软硬度，是由MMA单体聚合而成，是一种极性塑料；PMMA具有很好的抗应力开裂性，比重在1.18-1.22之间，可以溶解于有机溶剂里面等，具有很好的电气绝缘性；PMMA脆化温度低，可以在低温零下-60度使用，热变形温度不高，可以在60 长期使用，特殊耐高温PMMA可以在高温100 -110 度使用，PMMA缩水率0.6%（千分之6），收缩率低，尺寸稳定性好，PMMA表面硬度高，耐磨抗刮花效果好，用于汽车配件。

PMMA在成型的时候，模具流道设计应该粗而短，尽量避免使用点浇口，浇口直径不小于1.5 MM；PMMA制品在成型后，可以进行退火处理，消除内应力，防止产品出现开裂爆裂情况；PMMA塑料在成型的时候，要适当的调整好背压，注塑压力，注塑速度，以及螺杆转速，有什么问题，请及时与我们沟通。