

EDM-C3含铜石墨参数性能 进口石墨等静压 美国步高EDM-C200

产品名称	EDM-C3含铜石墨参数性能 进口石墨等静压 美国步高EDM-C200
公司名称	中昇远业（重庆）商贸有限公司
价格	.00/千克
规格参数	布高:EDM-C3 EDM:EDM-C200 美国:EDM
公司地址	重庆市沙坪坝区国际物流枢纽园重铁巨龙钢材市场综合楼401-40
联系电话	15086666520

产品详情

美国步高EDM含铜石墨参数性能：

比重：2.23

电阻率：2.9 μ m

杨氏模量（GPa）：10.8

抗折强度（MPa）：86.1

抗拉强度（MPa）：163.1

肖氏硬度：62

热膨胀系数（CTE）X10-8/ :5.5

导热性（W/m·k）：116

标准尺寸（mm）：100x400x700

应需求还可提供其他尺寸的石墨产品 坩埚 匣等

法国罗兰：E+18，E+25，E+40，E+50，DS-4，美尔森ELLOR+20,美尔森ELLOR+25，美尔森ELLOR+40

德国西格里：R8340，R8500，R8510，R8650，R8710，4820 4800

日本东海：G330，G347，G348，G458，G467，G520，G530，G535，G540, HK-0，HK-1，HK-15，HK-2，GK-75，GK-3，GK-6

日本东洋：ISEM-3，IG-11，IG-12，IG-15，IG-32，IG-43，IG-45，IG-56，IG-70，ISEM-8，ISEM-7，TTK-50，ISO-63，TTK-4，TTK-5

TTK-8，TTK-9，IG-110，IG-210，IG-310

浸渍树脂质石墨：KC-573, KC-360，KC-410，KC-410K, KC-673，KC-830K

浸渍金属质石墨：kc-5709, kc-6707, kc-6709，PC-78

石墨质石墨：IG-11，UG-11P, KC878

炭-石墨质：KC-36，KC-40，KC-40K, KC-57，KC-67，KC-83K, IKC-83

不透性炭-石墨质：TUG-11，TUG-120

数脂粘结质：W-3500，MR-10

金属粘结质：GM-1

日本揖斐电IBIDEN石墨：EX-50，EX-60，EX-70，ED-3，ED-4

美国步高石墨：EDM-2，EDM-3，EDM-4等国外品牌产品