

美国罗斯蒙特Rosemount差压变送器

产品名称	美国罗斯蒙特Rosemount差压变送器
公司名称	苏州泰尼维机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市北园二村
联系电话	0512-82191295 13625282789

产品详情

美国罗斯蒙特变送器3051,1151压力/差压变送器，产品有3051c,3051s系列,1151智能压力变送器,2088绝压/表压智能压力变送器,3095mv多变量质量流量变送器,4600石油与天然气压力变送器,4500卫生型压力变送器,1810嵌入式安装压力变送器。性能优异：精度0.075%量程比100:1 差压：校验量程从0.5inh2o至2000psi 表压：校验量程从2.5inh2o至2000psi 绝对压力：校验量程从0.167psia至4000psia 过程隔离膜片：不锈钢，哈氏合金cr，蒙乃尔r，钽（仅限cd，cg）及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻，易于安装 3051s压力变送器系列 1. 工业标准产品，提供无以匹敌的性能与可靠性； 2. 同类产品性能最优，精度高达0.025%； 3. 规模可变平台，具有hart、基金会现场总线，过程诊断与安全认证证书； 4. 共面法兰设计把阀组，密封件（膜盒）与一次元件一体化成为单个组合件。 3051c型差压、表压与绝压变送器 1. 性能优异：精度0.4% 2. 总体性能高达0.125%，五年稳定性 3. 共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化 4. 校验量程从0.1inh2o至4000psia(25pa到27.6mpa) 5. 过程隔离膜片：316l不锈钢，哈氏合金c，蒙乃尔，钽（仅限cd，cg）及镀金蒙乃尔，镀金不锈钢 6. 设计小巧、坚固而质轻，易于安装 7. 复合量程（仅限cd，cg），可测量负压 3051t型表压与绝压变送器 1. 性能优异：精度0.04% 2. 绝压：校验量程从0.3至10,000psia 3. 不锈钢与哈氏合金c过程隔离膜片 4. 灌充液：硅油与惰性液 5. 可选din和与压力反应罐相配的过程相连 3051l型液位变送器 1. 液位测量精度达0.075% 2. 校验量程从0.25inh2o至8310inh2o 3. 平膜片式，2-，4-，与英寸伸出式膜片 4. 多种灌充液可选，可满足不同应用场合要求 5. 小巧而质轻，易于安装与维护 6. 接液件材料：316l不锈钢，哈氏合金和钽 1151dp、gp和ap型差压、表压和绝压变送器 1. 性能优越：精度0.075%，量程比50:1 2. 差压测量范围：30inh2o至1,000psi(7.5-6895kpa) 3. 表压测量范围：30inh2o至6,000psi(7.5-41369kpa) 4. 绝压测量范围：150inh2o至1,000psi(37.4-6895kpa) 1151hp型高静压差压变送器 1. 性能优越：精度0.075%，量程比50:1 2. 差压测量范围：150inh2o至300psi(37.3-2068kpa) 3. 在4500psi(31mpa)高静压下，可实现差压的精确测量 1151lt型法兰安装式液位变送器 1. 液位测量精度0.25% 2. 测量范围：0-25至0-2,770inh2o(0-6.2至0-690kpa) 3. 平膜片式，2-，4-和6-英寸伸出式膜片 4. 多种灌充液选择，可满足各种应用要求 5. 阻尼可调 6. 接液件材料：不锈钢，哈氏合金c-276和钽 2088绝压/表压智能压力变送器—— 1. 绝压和表压测量10.3kpa至27.6mpa 2. 0.1%参考精度（0.075%高精度选项） 3. 20:1量程比 4. 采用hart通讯协议 5. 外部零部和量程调整 6. 可选的液晶表头（刻度可调） 7. 超过35年的变送器制造经验，工业领域中完善的服务和支持网络