

塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i尺寸稳定 高流动性 耐高温 LCPGF30-FR

产品名称	塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i尺寸稳定 高流动性 耐高温 LCPGF30-FR
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	24.60/千克
规格参数	塞拉尼斯:耐高温lcp LCP:高流动性 E130i:LCPGF30-FR
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

塞拉尼斯VECTRALCPE130i

>LCP-GF30-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 20 kJ/m 线膨胀系数: 7E-6 cm/cm/
°C 介电常数: 4 符合规定: UL材料特性: 尺寸稳定 高流动性
耐高温材料用途: SMT应用 薄壁应用

东莞市百达塑胶原料有限公司，为您推荐塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i尺寸稳定高流动性耐高温 LCPGF30-FR。

塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i是一种耐高温的LCP材料，具有出色的性能和稳定的尺寸。LCP（液晶聚合物）是一种高性能工程塑料，具有优异的机械性能和热稳定性，在高温环境下表现出色。

，LCPGF30-FR是一种具有高流动性的增强级LCP材料。GF30表示该材料中添加了30%的玻璃纤维增强剂，使其具有更好的强度和刚性。FR则表示它具有出色的阻燃性能，达到了阻燃等级V0。

塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i的主要特点包括：

耐高温性能：在高温环境下仍然保持稳定的性能，适用于要求高温工作环境的应用。

尺寸稳定性：受热膨胀系数低，尺寸变化小，适用于对尺寸要求jingque的应用。

高流动性：易于加工成复杂形状的零件，适用于注塑成型等加工方法。

耐候性：具有良好的抗氧化性和耐候性，能在室外恶劣环境下长期使用。

阻燃性能：达到阻燃等级V0，能有效防止火灾蔓延。

塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i适用于各种领域的应用，如电子电气、汽车零部件、工业设备等。其耐高温性能和尺寸稳定性使其在高温工作环境下仍然保持良好的性能，适用于热风机、电热器、电熨斗等高温设备的零部件制造。

此外，塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i的高流动性使其易于加工成复杂的形状，适用于注塑成型等加工方法。它还具有优异的耐候性，能够抵御室外恶劣环境的侵蚀，适用于户外设备、太阳能电池等领域。

东莞市百达塑胶原料有限公司为您提供优质的塞拉尼斯 VECTRA 阻燃V0 LCP E130i材料，价格仅为24.6元/千克。我们以优质的产品和服务赢得了广大客户的信赖。欢迎联系我们，了解更多详情。