

天元化工泡沫填缝剂 750ml

产品名称	天元化工泡沫填缝剂 750ml
公司名称	赵娜
价格	.00/个
规格参数	型号:750ml 品牌:天元
公司地址	中国 福建 福州市 晋安区南方装饰材料市场
联系电话	86-057587053778 13655716578

产品详情

型号 750ml 品牌 天元

发泡剂简介：单组分聚氨酯泡沫（俗称发泡剂，英文简称ocf）是气雾技术和聚氨酯泡沫技术交叉结合的产物。它是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的ocf泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。发泡剂特点：使用方便：无须专门培训的熟练操作工，特别适合于自助。

自动喷出：不需浇注设备，气雾罐中的压力可自动将物料喷射至所需填封的缝隙。

湿气固化：无需固化助剂，借助空气中的湿气即可固化。

自动粘结：不需对表面进行预处理，对基材（特别是湿表面）有很好的粘结性。

应用广泛：在建筑和工业领域，有近千种用途。发泡剂适用范围：

1. 门窗安装：门窗与墙体之间的填缝密封，固定粘结、外墙的粘接等；
2. 隔音消声：语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声作用等；
3. 日常维修：空洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补、汽车隔音、隔热、保温、填充等；
4. 防水堵漏：自来水管、下水道等漏洞的修补，堵漏；
5. 包装运输：可方便地将贵重易碎商品包裹，省时快捷，抗震耐压；
6. 广告模型：模型、沙盘的制作，展板修补；
7. 园艺造景：插花、园艺造景，轻便美观。

发泡剂类型：木 门 型：具有特强的粘结性、较好的稳定、快速的自熄性。特适门窗使用。梦幻型：前发泡、高膨胀、弹性好,收缩小于3%；特适工程，高级铝塑门窗、汽车、保温设施等使用。通用型：符合国标，弹性好，收缩小于5%；特适一般工程及家装；适保暖设施、隔音、防水等使用。经济型：收缩小于10%；特适要求不高的工程及家装使用；适保暖设施、隔音、防水等使用。

配套产品：聚氨酯泡沫清洗剂 发泡剂喷枪

一、产品用途“天元”铝塑门窗专用

“天元”铝塑门窗专用单组份聚氨酯发泡填缝剂，适用于高档小区塑钢门窗的密封，具有良好的保温、防水、隔热、隔声的功能。主要用于高档小区塑钢门窗的密封。

“天元”套装门专用

“天元”套装门专用单组份聚氨酯发泡填缝剂，特别适用于高档住宅小区

套装门的安装。粘结强度高，可严密地嵌入门框与墙体的缝隙间，|泡沫稳定收缩小，使门框与墙体粘接牢固。主要用于高档住宅小区套装门的密封、粘接。

“天元”多功能

“天元”多功能单组份聚氨酯发泡填缝剂，主要适用于各高档小区在粘合固定、安装、防尘、气体隔离、填补结构空缺、工程洞缺和各种破裂缝隙等的室内应用。广泛应用于高档小区的安装、填缝及密封。

“天元”阻燃专用

天元阻燃专用”单组份聚氨酯发泡填缝剂是一种特殊的单组份泡沫，具有离火自熄性。它特别适用于电缆，石油化工等防火高要求场所的填充及粘结、保温、密封、防腐、绝缘。适用于有阻燃要求的工程。

二、产品特性：

料罐的正常适用温度为+5 ~ +35 。最佳使用温度为+18 ~ +25 。固化后耐温范围为-30 ~ +80

快速性：10分钟表面不具粘性，固化60分钟后可进行切割打磨和油漆

粘着力强：牢固地粘附于绝大多数材质（不包括特氟龙、硅树脂等材料），如在金属部件上使用，应去其金属表面涂层

抗震性：具有弹性，可以有效地缓冲、分散撞击作用

抗腐蚀性：抗弱酸、抗弱碱、耐老化

高效率：多种规格，携带方便，使用简单，省时省力

安全性：产品固化后对人体无任何损害

环保性：不含cfc无损臭氧层

保质期：12个月（竖直向上放置储存温度+15 ~ +25 ）

执行标准：jc936-2004

净含量：750ml

contains 4, 4 -diphenylmethane diisocyanate

成份：4, 4 -二苯基甲烷二异氰酸酯

三、使用方法：

- 1、使用前，将料罐上下摇匀达一分钟
- 2、施工前，将填充部位清洁并用水喷湿
- 3、将料罐倒置并旋转固定于喷枪连接口，逆时针旋转打开喷枪的流量阀,调节流量
- 4、喷射时由下向上,喷射量至所需填充体积的1/2即可
- 5、十分钟表面开始固化,静待一小时即可进一步加工
- 6、可用小刀修平,直接用水泥、涂料、油漆进行表面处理

四、安全建议：

- 请将料罐放在儿童触及不到的地方
- 禁止刺穿或燃烧使用后的空罐
- 禁止靠近明火或与易燃易爆物体接触
- 本产品在使用时可能会产生易燃混合气体，因而施工现场应具备通风条件。施工时请戴防护手套和护目镜；禁止吸烟
- 如果通风条件不好，请佩戴呼吸设备
- 如果泡沫剂触及眼睛或皮肤，请立即用清水或肥皂水清洗，如有不适，立即就医
- 应置于干燥阴凉处，避免阳光直射，且温度不超过48℃。禁止贮存在潮湿环境中,以免铁罐因锈蚀而引起泄漏
- 严禁倒置或侧放,以免发生阀门粘死现象,而影响正常使用