

供鼓后机械筛-鹤壁冶金0392-3280188

产品名称	供鼓后机械筛-鹤壁冶金0392-3280188
公司名称	鹤壁市冶金机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	加工定制:否 适用对象:焦炭, 烧结和球团 品牌:tmb/天马
公司地址	淇滨区卫河路中段九号
联系电话	0392-2625710

产品详情

鼓后机械筛

鼓后机械筛是配合焦炭-米库姆转鼓试验机和烧结球团转鼓试验机的机械设备, 替代手工筛, 减轻劳动强度, 删除手穿孔操作, 消除人为误差, 提高测定准确性, 可比性的理想设备。规格型号 shg-4 筛板面积 0.74(m²)。电话03923328858

sqzg--4型烧结、球团矿转鼓, 是测定烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的专用设备。用以检验烧结矿和球团矿的抗冲击性和耐磨性。是高炉用烧结矿和球团矿, 检验常温下的机械强度。 本转鼓按照国标gb8209--87《烧结矿和球团矿 转鼓强度的测定方法》的要求设计制造。设备设计新颖, 结构合理, 维修方便, 操作简单。是烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的必备设备。本机有三种机型, 无序号的为普通型、a型为封闭型、b型为环保型, 可供用户选择。主要技术数据: 转鼓直径: 1000mm 转鼓长度: 500mm 功率: 1.5kw
转鼓速度: 25r/min预置转数: 200 转
外形尺寸: 1300x1300x1700mm 整机重量: 860 kg 可配套鼓前分组机械筛, 鼓后机械筛, 手工筛。 sqg--12鼓前分组机械筛 鼓前一、二机械筛, 是配合烧结和球团转鼓使用的机械设备, 适用于烧结和球团矿化验。是替代手工筛, 减轻劳动强度, 提高检测准确性, 消除人为误差的理想设备
, 此筛结构紧凑, 操作方便, 运行可靠, 其技术性能已经纳入国标 (g b / t 2 0 0 0 - 9 4)
8 型号:sqg-1.2 进料口尺寸:敞口 主轴转速:640 电机功率:0.75
电机型号:y802-6物料强度:150mpa 三角带规格:a1700-2 机器重量:600
外形尺寸:2300x1340x1310

图示: 焦炭、米库姆转鼓试验机图示: 烧结和球团转鼓试验机图示: 鼓前机械筛图示: 鼓前机械筛

"供鼓后机械筛-鹤壁冶金0392-3280188"的是否提供加工定制为否, 适用对象是焦炭, 烧结和球团, 品牌为TMB/天马, 型号是SHG-4, 种类为机械筛, 用途是焦炭, 烧结转鼓化验用, 电机功率为1.1 (Kw), 外形尺寸是1400x800x1200 (mm), 重量为0.28 (t)