

上海天川仪表/偶头热电偶 温度传感器 K型 0-400度 PT100 K型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 上海天川仪表/偶头热电偶 温度传感器 K型 0-400度 PT100 K型 |
| 公司名称 | 昆山市周市军培仪表贸易商行 |
| 价格 | 20.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:上海天川 型号:偶头热电偶 |
| 公司地址 | 江苏昆山市朝阳东路亿丰机电城E111 |
| 联系电话 | 86 0512 55114531 |

产品详情

工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用.它可以直接测量
根据国家规定，我公司生产符合iec国际标准分度号的铂铑30 - 铂铑6、铂铑10 - 铂、镍铬 - 镍硅、镍铬 - 康铜等
装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。可选型号b型、s型、k型、e型主要技术

| 热电偶类别 | 代号 | 分度号 |
|------------|-----|-----|
| 镍铬 - 康铜 | wrk | e |
| 镍铬 - 镍硅 | wrn | k |
| 铂铑13-铂 | wrb | r |
| 铂铑10 - 铂 | wrp | s |
| 铂铑30 - 铂铑6 | wrr | b |

注：t为感温元件实测温度值（ ）

热电偶时间常数

| 热惰性级别 | 时间常数（秒） | 热惰性级别 |
|-------|----------|-------|
| | 90 - 180 | |
| | 30 - 90 | |

热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。 热电偶最小插入深度：应不
绝缘电阻：当周围空气温度为15 - 35 ，相对湿度 < 80%时绝缘电阻 5兆欧（电压100v）。具有防溅式接线
高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极（包括双支式）与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻（

型号命名方法

| | | |
|-----------|------------|-------------|
| 无固定装置热电偶 | 固定螺纹式热电偶 | 活动法兰式热电偶 |
| 固定法兰式热电偶 | 活络管接头式热电偶 | 固定螺纹锥形热电偶 |
| 直形管接头式热电偶 | 固定螺纹接头式热电偶 | 活动螺纹管接头式热电偶 |

买家须知

买家拍下产品时请先与店主联系说明压力范围规格

上海天川仪表厂昆山总代理

1.由于产品繁多流动量大，偶尔会有缺货的情况，所以在确定购买此宝贝之前，请先与店主取得联系，看是否有现货.一般情况是不会缺货的，如有断货我会及时通知你选择退款或者等货，还请问清楚好些，已免耽误你的急用。

2.欢迎你在出价前提疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识。已免造成不必要的麻烦。

3.本店所有产品都支持支付宝，信用卡，一分质量一分价格，一口价为最后价，购买单件物品不接受议价!

买家注意：买家在拍下商品之前，请考虑清楚，尊重彼此的劳动成果，避免拍下不买！

4：一律款到发货，我们会在收到你款后及时发货！

5：请在拍下商品后，尽快汇款并主动联系我！

6.请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1 - 2天内确认收货，如果有问题及时告知也好及时为你处理，在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。其过后再要求店主更换配件或说货物有问题，本店一概不负责！请买家知悉！

7.本店所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我店负责更换。

8.推荐使用旺旺与我联系，也可以直接打我的电话：业务热线：0512-55114531 13862630349 qq 910084601特殊规格可定制

购买以后:

如果我们服务你觉得还满意，请给我一个好评 ^ ^ ，如果有不满足的地方，请告知店主，以便给

你及时处理，请勿在未有任何联系的情况下给出中评或者差评，而这样做你的问题也没能得到解决，和店主协商我会给你一个满意的答复

"上海天川仪表/偶头热电偶 温度传感器 K型 0-400度 PT100 K型"的型号为偶头热电偶，分度号是全规格，品牌为上海天川，品种是普通偶头热电偶，加工定制为是，测量范围是0-400（ ）