

横河EJA差压变送器 智能差压变送器

产品名称	横河EJA差压变送器 智能差压变送器
公司名称	北京英泰德科技有限责任公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:yokogawa/横河 型号:eja110差压变送器 类型:智能差压变送器
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街35号院1号楼6层750
联系电话	13391761300 13391617884

产品详情

一、产品简介

eja110a用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力，然后将其转变成4-20madc的电流信号输出。

eja110a也可以通过brain手操器或centum cs/ μ xl或hart 275手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。

应用	类型	型号	膜盒	量程(kpa)	最大工作压力(mpa)
差压和液位	常规安装	eja110a	l	0.5-10	3.5
			l(接液材质代码为“s”)	0.5-10	16
			m	1-100	16
			h	5-500	16
			v	0.14-14mpa	16

二、产品选型一览表

基本规格代码：eja110a-dls5a-92nn

第1项：输出信号	-d	4-20ma dc/brain协议数字通讯
	-e	4-20ma dc/hart协议数字通讯
	-f	ff现场总线通讯
第2项：测量范围（膜盒）	l	0.5-10kpa
	m	1-100kpa
	h	5-500kpa

	v	0.14-14mpa
第3项：接液件材质	s	jis scs14a jis sus316l jis sus316
	h	jis scs14a 哈氏合金c-276 jis sus316
	m	jis scs14a 蒙乃尔 jis sus316
	t	jis scs14a 钽 jis sus316
	a	哈氏合金c-276 哈氏合金c-276 哈氏合金c-276
	d	哈氏合金c-276 钽 哈氏合金c-276
	b	蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔
第4项：过程接口	0	无过程接头（rc1/4内螺纹在容室法兰上）
	1	rc1/4内螺纹过程接头
	2	rc1/2内螺纹过程接头
	3	1/4npt内螺纹过程接头
	4	1/2npt内螺纹过程接头
	5	无过程接头（1/4npt内螺纹在容室法兰上）
第5项：螺栓和螺母材质	a	jis scm435 3.5mpa
	b	jis sus630 14mpa
	c	jis suh660 3.5mpa
第6项：安装方式	-2	垂直配管连接，右边高压，上部安装过程接头
	-3	垂直配管连接，右边高压，下部安装过程接头
	-6	垂直配管连接，左边高压，上部安装过程接头
	-7	垂直配管连接，左边高压，下部安装过程接头
	-8	水平配管连接，右边高压
	-9	水平配管连接，左边高压
第7项：电气接口	0	g1/2内螺纹，一个电气接口
	2	1/2npt内螺纹，二个电气接口，无盲塞
	3	pg13.5内螺纹，二个电气接口，无盲塞
	4	m20内螺纹，二个电气接口，无盲塞
	5	g1/2内螺纹，二个电气接口，一个盲塞
	7	1/2npt内螺纹，二个电气接口，一个盲塞
	8	pg13.5内螺纹，二个电气接口，一个盲塞
	9	m20内螺纹，二个电气接口，一个盲塞
第8项：内藏显示表	d	数字显示表
	e	数字显示表带测量范围设置钮
	n	无
第9项：安装托架	a	jis secc 2" 管安装（平托形）
	b	jis ssus304 2" 管安装（平托形）
	c	jis secc 2" 管安装（I形）
	d	jis ssus304 2" 管安装（I形）
	n	无

相关产品

eja110a差压变送器

eja120a微差压变送器

1151压力/差压变送器

1151dr微差压变送器

"供应横河EJA差压变送器"的品牌为YOKOGAWA/横河，型号是EJA110差压变送器，类型为智能差压变送

器，测量范围是0-14000（kPa），输出信号为4-20（mA），电源电压是24（V），工作温度为125（ ），产品单价是5000.00，发货期限为10