

西门子340功率模块维修，循环数据传输故障维修一站式服务站

产品名称	西门子340功率模块维修，循环数据传输故障维修一站式服务站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

外部配線需注意以下幾點：

(A)控制回配線：

(1) 控制回配線(控制端子)必需與主回配線(R, S, T, U, V, W)及其它

動線分配線，以避免雜訊干擾。

(2) 接點輸出端子RA, RB, RC (或R1A, R1B, R1C) 必須與端子~, AO1,

AO2, GND, DO1, DO2, DOG (R2A, R2C) 及15V, VIN, AIN, AUX, GND,

IP12, IG12, A(+), A(-)分配線。

(3) 為防止雜訊干擾，控制回配線必須使用遮蔽隔絞線，請考圖3，

其配線距可超過50m。

接至變頻器控制端子E

遮蔽隔線

護套

此端遮蔽線

接

以絕緣膠帶包覆

圖3 隔紋線處情形

多機能光耦合器輸出接點接電驛時，電驛線圈端需並飛二極體，如下圖所示。

g

飛二極體

(100V 100mA 以上)

48V max.

g

50 mA max.

7200MA 外部配線回

圖4 光耦合輸出接點接電感性負載

(B)主回配線：

(1)輸入電源R、S、T，必考慮相序關係。

(2)輸入電源可接至變頻器輸出端子U、V、W。

(3)變頻器輸出端子U、V、W 接至馬達U、V、W 端子，變頻器執正轉

指而馬達反轉時，只需將馬達U、V、W 任意線對調即可。

(4)變頻器輸出端絕可接改善功因用的電容器或LC、RC 雜訊波器。