

山顿UPS电源FX33-40KVA工频机三进三出功率40KVA输出负载36kw

产品名称	山顿UPS电源FX33-40KVA工频机三进三出功率40KVA输出负载36kw
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿UPS电源 型号:FX33-40KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品核心卖点：

- 01、高可靠性，市场保有康高。
- 02.采用双DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高。
- 03、内酒输出隔需变压器，带载院力更强
- 04.先进的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，大可实现6台并联。
- 05、智施化电池管理功能，电池周期自检，电油EOD时间自动调节，自动推护电池，延长电池使博寿命。
- 06、5.7英寸超大液晶显示屏，中英文示界面，向用户准确电显示UP5工作状况信息，方使用户的管理
- 07.独立式密团风道和究余风设计，所有电路板三防漆防护，内置防尘港网，同有高效散热和感劣环境下的有效防护功能，
- 08，标配电池接触器。电池低压时自动断开电池进免过故电损坏电池，更好的保障电池使用寿命。
- 09，可定制能量反灌吸收装菌，适用回调性负载。
- 10，可选配并机共用电池绝功能，为用户节约电池成本

应用领域

广泛应用于网络管理中心、银行证券、税务、通信、邮致、广电、公安、交通。电力工业控制等重婴致露领域.

性能特点：

01、小型化，低噪盘

采用的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度减小产品占地配积，在寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间。同时机器运行噪音低，维护安静的工作环境。

02、全面的功能设计
涓流充电功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS。充电功能，方便您对备用时间的延长，都建园的无电授式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动启动功能。使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。全面的功能设计，为您的工作带来更多便利。

03

/技术指标

接近1的输入功因，大幅度的减少了对市电电网的污染电飘的利用率，是真正的绿色电象。广泛的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的设备提供完美的保护。超过90%的满载运转效率，有效的为您节省电费支出。的抗干扰能力：

对于抗电磁干扰的要求

有效的杜绝电网上的杂讯、高压。突破，给您的设备提供一个干净的电力环境。

其他各项功的技术指标，让您以经济的价格，享受

04.替能电源监控管理软件

支持Windows XP/ Windows 7/8/10, Linux, Unix, and MAC适用于TCP/IP局域网，支持TCP/IP网络监控UPS:提供分层目录结构管理网络UPS;常事件通知;自动测IP5型号及通讯口;支持UPS定时自测功能;支持图形实时显示UPS状态;支持网络关闭服务和工作站;支持关闭大部分应用程序及保存相关文档;支持简体/繁体中文;具有数据记录(包括负载、UPS、负载、电池)和事件日志功能，便于系统管理员进行UPS日常维

沪

05、完备的监控通讯功能

提供了RS-232、可选智能插槽(Intelligent slot)等通讯接口。用户可以通过SNMP网络卡，实现集中监控及远程管控功能

3. 蓄电池的密封反应效率不低于95%。

4. 蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负性及端子有明显标志，方便用户连接，正极板厚度大于4.5mm。

产品特征

1. 容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)
2. 电压等级 : 12V
3. 自放电小 : 2%/月 (25)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)
6. 密封反应效率 : 98%
7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45

生产过程获得ISO9001 质量管理体系认证，性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、电工学会IEC等标准。通过了美国的UL认证、欧盟的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、广电部入网认证、中国质量监督检验中心的测试
电池TLC泰尔认证中心的认证。

在线式双重变换技术：保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被滤除，输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。

宽广的输入电压范围：PULSAR DX具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。