

钢筋正反向弯曲试验机 反复弯曲装置

产品名称	钢筋正反向弯曲试验机 反复弯曲装置
公司名称	献县禹嫣仪器设备销售中心
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:禹嫣仪器 机器外形尺寸:970 × 760 × 960mm 机器重量:700kg
公司地址	献县郭庄刘套庄村
联系电话	18631703761

产品详情

钢筋弯曲试验机是对钢筋进行平面正、反向弯曲试验的测试设备，该设备主要参数和指标符合YB/T5126-2003《钢筋混凝土钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》（代替GB5029-85《钢筋平面反向弯曲试验方法》）、GB/T1499.2-2007（代替GB/T1499-1998）的要求。

一、钢筋正反向弯曲试验机 反复弯曲装置性能特点：

1、钢筋弯曲试验机是对钢筋进行平面正、反向弯曲试验的设备。该设备主要技术参数和指标符合YB/T5126-93、GB1449-1998、GB5029-85《钢筋平面反向弯曲试验方法》的要求。该产品广泛应用于钢厂和建筑单位，以检验螺纹钢正、反弯曲性能。

2、GW-40A、B、C、E、F系列钢筋弯曲试验机较原GW-40型、GW-25A型试验机，在易损件更换、延长整机寿命等方面有较大提高，是目前较为完善的弯曲试验机。

二、钢筋正反向弯曲试验机 反复弯曲装置参数：

- 1、弯曲钢筋直径范围： 6- 40mm
- 2、钢筋正向弯曲角度0-180内任意设定
- 3、钢筋反向弯曲角度0-180内任意设定
- 4、工作盘转速 3.7r/min

- 5、辊心距离165mm
- 6、工作盘直径 580mm
- 7、电动机功率1.5KW
- 8、随机配标准弯心一套
- 9、机器外形尺寸970 × 760 × 960mm
- 10、机器重量约700kg

三、钢筋正反向弯曲试验机 反复弯曲装置安装：

- 1、在稳定的基础上安装，其水平面度误差应不大于0.5/1000；
- 2、接三相四线制、50Hz、380V电源。

四、钢筋正反向弯曲试验机 反复弯曲装置结构简介：

钢筋弯曲试验机的结构主要有以下部分组成：

- 1、制动电动机
- 2、摆线针轮减速机
- 3、工作盘
- 4、压紧装置
- 5、机架
- 6、工作台
- 7、工作轴和弯心套
- 8、电气部分